

## Klipsch THX-8000-L Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 25 378 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Głośnik instalacyjny do zabudowy Klipsch THX-8000-L

THX-8000-L najlepiej sprawdzi się jako kanał frontowy lewy, prawy, bądź jako głośnik centralny.

Seria Klipsch THX wykorzystuje tę samą, profesjonalną technologię, co nasze renomowane systemy kina domowego. Każdy głośnik Klipsch THX Ultra oferuje prawdziwy kinowy dźwięk w domowym zaciszu. Nasze głośniki w wyjątkowy sposób, dostarczają eksplozję detali w dowolnym filmowym formacie. Kolumny mogą być montowane w różnych konfiguracjach i zawsze sprostają oczekiwaniom słuchacza.

### Certyfikat THX® ULTRA2

Doskonale brzmienie z instalacyjnego głośnika. Dzięki temu, że głośnik spełnia wymogi certyfikatu THX® ULTRA2 zapewnia szeroki zakres dynamiki oraz doskonały dźwięk. Dostarcza spójne i atrakcyjne brzmienie nawet w większych pomieszczeniach. Doskonale sprawdza się w zestawie kina domowego jako kolumna surround.

### Wysokiej jakości dźwięk kinowy

Kolumna wykorzystuje 8-calowy aluminiowy głośnik niskotonowy oraz opatentowaną, specjalną zabudowę dla dwóch pionowo ułożonych głośników wysokotonowych Tractrix, z głośnikiem tubowym.

### Technologia WDST (WIDE DISPERSION SURROUND TECHNOLOGY)

Klipsch opracował specjalną technologię dyspersji fal, wspierającą głośnik odpowiadający za dźwiękowe efekty przestrzenne. Głośnik wyposażony w WDST cechuje możliwość elastycznego umiejscowienia kolumny w nagłaśnianym pomieszczeniu, w porównaniu ze standardową kolumną surround.

### Instalacja

Głośnik THX-8002-L zapewnia ekscytujący, realistyczny dźwięk. Konstrukcja montażowa wyposażona została w solidny i pewny uchwyt. Zapewniają to równomierne dociskanie krawędzi głośnika do płyt gipsowo-kartonowych. Magnetyczna, biała maskownica zakrywa cały front głośnika. Można ją pomalować w swoim ulubionym kolorze.

## Wzornictwo

Obudowy serii instalacyjnej głośników Klipsch THX zbudowane są z tych samych elementów. Jest to połączenie między innymi: MDF-u, aluminiowego panelu frontowego, ABS-u. Budując w pomieszczeniu zestaw nagłaśniający oparty na modelach THX mamy pewność nie tylko spójności brzmienia ale i harmonii wizualnej.

THX-8000-L zastępuje PRO-7800-L-THX

---

## Dane techniczne:

Moc krótkotrwała/długotrwała:

600W/150W

Głośnik niskotonowy:

8" (20 cm) aluminiowy

Głośnik wysokotonowy:

1" (2.5cm) tytanowa kopułka umieszczona w obudowie 80° x 80° Tractrix® Horn

Impedancja:

8 Ω

Kolor:

czarny, biała maskownica z możliwością malowania

Konstrukcja:

dwudrożna, ścienna

Pasma przenoszenia:

80Hz - 20kHz +/- 3dB

Skuteczność:

91dB

Waga:

7.9 kg

Wymiary:

52.7 cm H x 29.8 cm W

Wymiary otworu do zabudowy:

48.3 cm H x 25.4 cm W

Głębokość montażowa:

9.4 cm