

Klipsch THX-6000-LCR-R Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 41 325 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośnik instalacyjny Klipsch THX-6000-LCR-R

THX-6000-LCR najlepiej sprawdzi się jako lewy, prawy lub centralny głośnik w wysokiej jakości zestawie kina domowego.

Seria Klipsch THX wykorzystuje tę samą, profesjonalną technologię, co nasze renomowane systemy kina domowego. Każdy głośnik Klipsch THX Ultra oferuje prawdziwy kinowy dźwięk w domowym zaciszu. Nasze głośniki w wyjątkowy sposób, dostarczają eksplozję detali w dowolnym filmowym formacie. Kolumny mogą być montowane w różnych konfiguracjach i zawsze sprostają oczekiwaniom słuchacza.

THX-6000-LCR TO GŁOŚNIK Z CERTYFIKATEM THX® ULTRA2.

Model ten może pracować jako lewy, prawy lub centralny głośnik w wysokiej jakości zestawie kina domowego. Jego obudowa jest skierowana do przodu. Ułatwiają instalację w niestandardowych szafkach. Na tylnym panelu obudowy są specjalne, gwintowane otwory (1/4"), które ułatwiają montaż i są kompatybilne ze wspornikiem montażowym Klipsch SB-9 lub innym, dobrej jakości innego producenta.

PROJEKT THX-6000-LCR BEZPOŚREDNIO OD KLIPSCHA

Duża, prostokątna tuba Tractrix® 90° x 60° podnosi efektywność 1-calowego głośnika wysokotonowego z kompresyjną tytanową kopułką, co optymalizuje szerokość promieniowania dźwięku. Tuba wspiera głośnik w celu spełnienia specyfikacji kierunkowości THX Ultra2. Podwójne głośniki niskotonowe 6,5" mają duże, ekranowane magnetycznie konstrukcje. To sztywne, masywne przetworniki aluminiowo-ceramiczne Cerametallic™. Wysoko wydajne o niskich zniekształceniach.

- Port bass-reflex na panelu frontowym
- Podwójne 6,5-calowe głośniki niskotonowe Cerametallic™
- Jedno-calowy, tytanowy głośnik wysokotonowy Tractrix Horn umieszczony w obudowie 6 x 10 cali.
- Wysokiej jakości wewnętrzne okablowanie kolumny

THX-6000-LCR-R zastępuje KL-650-THX-R

Dane techniczne:

Głośnik niskotonowy:

Dwa 6,5" (16,5 cm) ekranowane magnetycznie, membrana Cerametallic™, aluminiowa rama

Głośnik wysokotonowy:

1" (2,54 cm) kompresyjny, tytanowa kopułka, ceramiczna struktura magnezu

Impedancja:

8 Ω

Konstrukcja:

Dwudrożna / Bass Reflex

Moc krótkotrwała/długotrwała:

600 W / 150 W

Pasma przenoszenia:

48Hz - 20kHz ± 3dB

Skuteczność:

97dB @ 2.83 V / 1 metr

Waga:

17,7 kg

Kolor:

Galaxy Black

Wymiary:

38.1 cm (H) x 43.2 cm (W) x 31.8 cm (D) (bez maskownicy)