

Dali SUB C-8 D Biały Subwoofer Aktywny Salon Poznań Wrocław



Cena: 13 011 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Subwoofer Aktywny DALI SUB C-8 D

W przeciwieństwie do niektórych subwooferów, DALI SUB C-8 D został zaprojektowany tak, aby działał równie dobrze zarówno z muzyką, jak i filmami.

Jest dla nas bardzo ważne, aby subwoofer mógł sprawić, że wydajność dźwięku będzie zgodna z sygnałem wejściowym. Dlatego subwoofer DALI to wszystko, ale nie "boombox".

Umieszczenie subwoofera jest bardzo istotną częścią tworzenia idealnej jakości dźwięku. Zalecamy umieszczenie SUB C-8 D w rogu pomieszczenia, lub jeśli nie jest to możliwe to wzdłuż ściany. Zmaksymalizuje to moc basów i dystrybucję brzmienia w całym pomieszczeniu. Kompaktowy rozmiar subwoofera SUB C-8 D sprawia, że umieszczenie go jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku wielu innych, większych subwooferów.

Przez lata nasi inżynierowie opracowali zestaw zasad projektowania dźwięku. Dziś są one stosowane przy tworzeniu każdego głośnika DALI. Oczywiście nasze subwoofery muszą być w stanie stać się częścią dowolnej konfiguracji audio, bez konieczności poświęcenia szerokiej dyspersji, spójności czasowej i bez strat wydajności. Dlatego DALI SUB C-8 D sprawdzi się doskonale w konfiguracjach surround dla filmów, jak również w kompaktowej konfiguracji stereo, przeznaczonej głównie do słuchania muzyki.

Dane Techniczne:

- Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz]: 33 - 200
- Maks. SPL [dB]: 109
- Częstotliwość podziału [Hz]: 40 - 120
- Przetwornik niskotonowy: 1 x 8" long stroke
- Low frequency driver, Diaphragm type: Membrana z włókna papierowego
- Typ obudowy: Bass Reflex
- Strojenie bass-reflexu [Hz]: 49.0
- Maks. moc wzmacniacza [W RMS]: 220
- Ciągła moc wzmacniacza [W RMS]: 170
- Impedancja wejściowa [Ω]: 25k

- Wejścia: Mono (LFE), RCA, Stereo (z filtrem dolnoprzepustowym)
- Ekranowanie magnetyczne: Nie
- Rekomendowane umiejscowienie: Podłoga
- Sugerowana odległość od ściany [cm]: 10 - 30
- Funkcje: Częstotliwość zwrotnicy, Przełącznik fazy, Tryb czuwania (Automatycznie) Włącz/Wyłącz, Głośność (Gain)
- Maks. zużycie energii [W]: 250
- Standby Power Consumption [W]: 0.4
- Zużycie energii bez obciążenia [W]: 10.4
- Maks. wymiary z podstawą i maskownicą (wys. x szer. x gł.) [mm]: 335 x 295 x 310
- Masa [kg]: 10.4
- Dołączone akcesoria: Instrukcja obsługi