

## Roksan Attesa Integrated Amplifier Srebrny Zintegrowany Wzmacniacz Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 33 144 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

### VLASTNOSTI

Wyjścia głośnikowe: A

Przedwzmacniacz gramofonowy: Wbudowany

Moc (W): 130

Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia: Analogowe audio 2/0, Cyfrowe Optyczne 2/0, Cyfrowe Koaksjalne 2/0, 12V trigger, Pre-out 2.0ch

Wysokość (cm): 7,6

Szerokość (cm): 43,2

Głębokość (cm): 37,3

Waga (kg): 10,37

### POPIS VÝROBKŮ

#### Wzmacniacz Roksan Attesa Integrated Amplifier

Wzmacniacz zintegrowany Attesa został wyposażony w szeroką gamę wejść analogowych i cyfrowych. Sygnał z tych drugich trafia do wysokiej klasy przetwornika cyfrowo-analogowego Burr Brown obsługującego sygnał do 24bitów/192kHz, natomiast jedno z tych pierwszych to przedwzmacniacz gramofonowy umożliwiający podłączenie gramofonu. Wielu użytkowników ucieszy informacja, że na pokładzie znajduje się również odbiornik Bluetooth z obsługą aptX umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie muzyki z urządzeń mobilnych, a całość uzupełnia duży zapas mocy sekcji wzmacniacza.

---

**Seria Attesa:**

## Uprozczone podłączanie.

Budowa świetnego Hi-Fi jest niezwykle skomplikowane i wymaga precyzji. Na szczęście osiągnięcie tego może być proste. W przypadku serii Atessa wykorzystaliśmy naszą ogromną wiedzę techniczną, aby zapewnić realistyczny dźwięk z całą jego głębią w jakości, spełniającej oczekiwania. A jednak udało nam się to osiągnąć w minimalistycznym, intuicyjnym projekcie, który nie może być prostszy w użyciu.

## Poczuj prawdziwą radość z dźwięku

Zaprojektowane, aby połączyć wszystkie cudownie złożone brzmienia wiodącego w swojej klasie systemu Hi-Fi z prostotą, jakiej pragnie większość słuchaczy. Ułatwia połączenie się z różnymi urządzeniami i łączy z ludźmi wokół Ciebie.

Pierwszy produkt audio do domowego użytku, który nie onieśmieli nawet początkującego użytkownika.

## Sterowanie jednym dotknięciem

Minimalistyczne pokrętko sterujące zapewnia obsługę zarówno głośności, jak wyboru aktywnego wejścia, będąc intuicyjnym pokrętkiem z dotykowym sprzężeniem zwrotnym i interfejsem graficznym.

## Szeroka gama wejść

Szeroka gama połączeń cyfrowych i analogowych, w tym Bluetooth®, umożliwia uzyskanie wysokiej jakości dźwięku z wielu urządzeń zewnętrznych, w tym telewizora lub konsoli do gier.

## Idealna synchronizacja

MaestroUnite umożliwia bezprzewodowe aktualizacje oraz współpracę z innymi urządzeniami w celu utworzenia jednego systemu Roksan. Specjalne rozwiązanie i aplikacja opracowane dla Roksana.

## Zaprojektowana i skonstruowana w Wielkiej Brytanii.

Opracowana we własnym zakresie w Wielkiej Brytanii seria Atessa charakteryzuje się wiodącą w swojej klasie cenowej klasą brzmienia i pięknym wzornictwem przemysłowym.

---

## Dane techniczne:

- Moc wyjściowa przy 8 Ohm: 80 W (THD+N <0,1%)
- Moc wyjściowa przy 4 Ohm: 130 W (THD+N <0,1%)
- Wejścia (cyfrowe):
  - Cyfrowy 1 (D1) – koaksjalny SPDIF (do 192kHz/24bit)
  - Cyfrowy 2 (D2) – Optyczny SPDIF (maks. 96kHz/24bit)
  - Cyfrowy 3 (TV) – Optyczny SPDIF (maks. 96kHz/24bit)
  - Cyfrowy 4 (CD) – koaksjalny SPDIF (do 192kHz/24bit)
  - Cyfrowy 5 (Bluetooth) – Bluetooth (48kHz/16bit)
- Wejścia (analogowe):
  - A1 – Zmienne wejście
  - A2 – Stałe wejście
  - MM (Phono) - RIAA
- Wyjścia:
  - 1x para zacisków głośnikowych (L&R)
  - 1x para analogowych RCA (Pre-out/SUB)
  - Gniazdo słuchawkowe stereo mini-jack 3,5 mm — 7,5 Vrms odpowiedni dla wszystkich typów słuchawek, w tym o wysokiej impedancji
- Inne:
  - Gniazdo zasilania sieciowego IEC (3-stykowe)
  - Gniazdo minijack 3,5 mm – wejście wyzwalacza 12 V
  - Wejście przewodowe IR 3,5 mm jack 3.5
- Obudowa: Formowana stal platerowana i wykonany na zamówienie panel przedni z anodyzowanego aluminium
- Główny interfejs (przyciski, pokrętła itp. na urządzeniu): Pokrętko sterujące do sterowania głośnością i wejściami
- Dodatkowy interfejs (przyciski, pokrętła itp. na urządzeniu): Tryb gotowości, wstecz, odtwarzanie/pauza, przewijanie do przodu
- Pilot na podczerwień
- Bluetooth:
  - Profil audio A2DP
  - Kodeki - SBC, aptX i AAC
  - Zasięg Bluetooth — 15 m
- Cyfrowe wejście koncentryczne: do 24bit/192kHz PCM

- Cyfrowe wejście optyczne: do 24bit/96kHz PCM
- MaestroUnite:
  - Tworzenie i kontrola systemu
  - Zaawansowane ustawienia systemu
  - Aktualizacje OTC przez Wi-Fi
- Transformator sieciowy: 400VA
- Wymiary (wraz z potencjometrem i terminalami połączeniowymi (szer. x wys. x gł.)): 43,2 x 7,6 x 37,3 cm
- Wymiary (bez potencjometru i terminali (szer. x wys. x gł.)): 43,2 x 7,6 x 34,6 cm
- Waga: 10,37 kg