

Musical Fidelity M5Si Srebrny Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań Wrocław



Cena: 41 414 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Zintegrowany Musical Fidelity M5Si

M5si jest prawdziwym wzmacniaczem klasy high-end. Przy mocy 150Wpc, z wysoką wydajnością prądową, z łatwością wysteruje praktycznie każdą kolumnę głośnikową.

Wewnątrz M5si jest skonfigurowany jako dwa niezależne monobloki z oddzielnym przedwzmacniaczem, ale wszystko jest zamontowane na jednej płytce drukowanej. Jego osiągi techniczne są mniej więcej takie same jak M6si.

M5si charakteryzuje się bardzo niskimi zniekształceniami, znakomitym współczynnikiem szumów i niezwykle płaskim pasmem przenoszenia. Wejścia: phono (mm), 4 liniowe, oraz USB 'B' do 24bit 96kHz.

M5si produkuje nadzwyczaj słodki, czysty i klarowny dźwięk. Co znamienne, został on opracowany po naszym niesamowitym, legendarnym Nu-Vista 800. W konsekwencji niektóre z subtelnych rozwiązań zastosowanych w Nu-Vista 800 znalazły swoje zastosowanie w M5si.

Jesteśmy pewni, że gdy usłyszycie M5si, zrozumiecie związek pomiędzy nimi. M5si emituje głęboki i szeroki obraz stereo z bardzo rozciągniętym basem i krystaliczną górą pasma, bez śladu szorstkości.

M5si w skrócie

- 150wpc
- Doskonałe osiągi techniczne
- Wyjście przedwzmacniacza
- Bezwarunkowa stabilność, wysteruje każdą kolumnę głośnikową
- Szeroki zakres użytecznych wejść, w tym asynchroniczne USB i MM phono
- Doskonała jakość wykonania

Dane Techniczne:

Wzmacniacz
Moc wyjściowa
150 W na kanał przy 8Ω

Współczynnik zniekształceń harmoniczných (THD)
<0.010 % typical 20Hz - 20 kHz

Stosunek sygnału do szumu >100dB 'A' - ważone
Pasma przenoszenia +0, -0.1dB, 10Hz to 20 kHz
Wejścia
RCA
4x poziom liniowy

USB 1x złącze USB typu 'B' - asynchroniczny strumień danych do 24-bit/96kHz
Wejście gramofonowe 1 x MM
Trigger in 1 x
Wejście gramofonowe
Czułość
3mV nominalnie (MM)

Stosunek sygnału do szumu >70dB 'A'-ważone
Impedancja wejściowa 50k Ω (MM)
Pasma przenoszenia RIAA/IEC \pm 0.5dB 20Hz-20kHz
Wyjścia
Trigger out 1 x
RCA Wyjście stałe, poziom liniowy
RCA Pre Zmienne, wyjście przedwzmacniacza
Ogólne
Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość) 440 x 100 x 405 mm
Waga (rozpakowany/zapakowany) 14.6 kg/ 18.8 kg