

Furutech e-TP80 ES Listwa Zasilająca Salon Poznań Wrocław



Cena: 16 863 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Listwa Zasilająca Furutech e-TP80 ES

Terminal zasilający. Osiem połączonych gniazd zasilających FURUTECH FI-E30 G posiadających pasywną filtrację redukującą fale elektromagnetyczne generowane wewnątrz terminalu (Formuła GC-303). Wewnętrzne okablowanie przewodami FURUTECH m-14. Podłączenie za pomocą przewodu zasilającego FURUTECH FP-314Ag z wtykami FI-15G i FI-E 11G o długości 1,8 metra - na wyposażeniu.

Dane techniczne:

- Voltage: AC 250V 50/60Hz
- Fuse current: 10 A
- Loading watt: 2500 W
- Grounding outlet: 8 Holes
- Overload protective type: Automatic circuit (replacement of varistor required after surge protection event)
- Insulation volt.: AC 1500V 1 MINUTE 5mA
- Leakage current: Under 1.0mA
- Max. Spike voltage: 6000V
- Max. Clamping voltage: 360V (8x20µSec)
- Max. Surge current: 4500A (8x20µSec)
- Noise Filter: -20db~92db (2~100Mhz)
- Energy (2ms):40J
- Insulation resistance: 300MΩ Above DC 500V
- Body material: AL. ALLOY PLATE (PAINTED)
- Power indicator: LED
- Surge protection indicator: LED
- High performance Schuko socket FI-E30(G).
- Furutech's high-end audio grade IEC inlet FI-06 (G)
- Formula GC-303
- Outward size: 400X130X60 mm approx.
- Net Weight: 1.9Kg approx.