

Mytek Brooklyn Bridge II ROON 64GB Srebrny Streamer z DAC Salon Poznań Wrocław



Cena: 106 479 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Streamer z DAC Mytek Brooklyn Bridge II ROON 64GB

Zupełnie nowy Brooklyn Bridge II to całkowicie przeprojektowana wersja Brooklyn Bridge, teraz oparta na zupełnie nowej platformie RoonOS/MytekOS, pierwotnie opracowanej dla Mytek Empire Streamer, a teraz zastosowanej do reszty linii przetworników DAC Mytek Streamer. Kupuj w audioplaza.pl. Oprócz znacznie rozszerzonego interfejsu użytkownika opartego na Roon/Wifi, ulepszenia sprzętowe, takie jak przewymiarowany liniowy zasilacz i konstrukcja DAC z dwoma chipsetami, powodują dalszą poprawę jakości dźwięku.

Brooklyn Bridge I (oryginalny) został wycofany i nie będą prowadzone żadne dalsze prace nad oprogramowaniem poza wersją 1.44. Wszystkie istniejące funkcje Brooklyn Bridge pozostaną funkcjonalne, jednak nie zostaną dodane żadne nowe funkcje.

Mytek rozszerzył teraz ofertę aktualizacji dla obecnych oryginalnych właścicieli Brooklyn Bridge: Brooklyn Bridge (oryginalny) może zostać zamieniony na zupełnie nowy Brooklyn Bridge II, kiedy będzie dostępny już zimą 2022 roku, prosząc o aktualizację bezpośrednio w Mytek Audio.

Cechy szczególne:

- Bluetooth 5 i punkt końcowy Roon w sieci
- Obsługuje odtwarzanie przez USB dowolnych plików muzycznych na dysku sformatowanym w systemie plików FAT/NTFS/Mac lub na pamięci USB
- Wejście liniowe lub wejście Phono M/M, M/C, Kupuj w audioplaza.pl, obsługa przedwzmacniacza sterowana przekaźnikiem
- Wbudowany dekodery sprzętowe MQA do pełnego rozłożenia do oryginalnej częstotliwości próbkowania
- Gotowość do obsługi APPLE AIRPLAY, DLNA i GOOGLE CHROMECAST
- RCA i zbalansowane XLR, symultaniczne, impedancja 50 Ohm
- WYJŚCIA WZMACNIACZA: Podwójne 1/4"

Dane techniczne:

- WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE

- Referencyjny wzmacniacz słuchawkowy o wysokim prądzie, 500 mA, 6 W, podwójne gniazda słuchawkowe 1/4"
- DAC
 - ESS Sabre ES9038 z zakresem dynamicznym 130 dB
- ZEGAR
 - Wewnętrzny jitter Mytek Femtoclock Generator™ 0,82ps
- KONWERSJA
 - Do 384k, 32bit PCM, natywny DSD do DSD256, DXD
- KONTROLA GŁOŚNOŚCI
 - Wybór analogowego tłumika krokowego 1dB, oddzielnego dla wyjścia głównego i słuchawek, cyfrowego tłumika krokowego 1dB 32-bitowego i purystycznego obejścia przełącznika.
- WYMIARY (W TYM ZŁĄCZA)
 - (szer.)8,5" x (gł.)8,8" x (wys.)1,74"
- WAGA
 - ~ 2.7 Kg