

Grado Silver 3 Igła do Wkładki Gramofonowej Salon Poznań Wrocław



Cena: 3 431 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Igła do Wkładki Gramofonowej Grado Silver 3

Zarówno Silver3, jak i Gold3 używają czteroczęściowego wspornika OTL z eliptyczną igłą diamentową Grado, zamontowaną na mosiężnej tulei. W Silver3 i Gold3 zastosowano obrabiany maszynowo generator, aby osiągnąć mniejsze zniekształcenia i większą przejrzystość. Gold3 są ręcznie wybierane z serii produkcyjnych Silver3, które spełniają wyższe wymagania testowe. Około 5% rundy zazwyczaj wykazuje te specyfikacje i otrzymuje status Gold3.

Technologia OTL firmy Grado, czyli zoptymalizowana linia transmisyjna, zapewnia idealny transfer sygnału z powierzchni płyty LP do generatora systemu.

Technologia ta odrzuca niepożądane rezonanse i obniża zniekształcenia, zachowując podstawowe i harmoniczne częstotliwości muzyki. Pomaga to również ograniczyć do minimum hałas generowany przez układ silnika we wkładzie.

Dane techniczne:

- Pasma przenoszenia:
 - 10 - 60
- Zasada działania:
 - MI
- Separacja kanałów przy 1 kHz:
 - 35
- Obciążenie wejścia:
 - 47 K
- Napięcie wyjściowe przy 1 kHz, 5 cm/s:
 - 5 mV
- Zalecana siła nacisku:
 - 1,5
- Typ igły:
 - E
- Indukcyjność:
 - 45 mH
- Rezystancja:

- 475
- Podatność CU:
 - 20
- Wymienna igła:
 - tak
- Zawieszenie:
 - S/P
- Masa:
 - 5,5