

TAGA Harmony TCW-880R SM Głośnik Instalacyjny Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 3 840 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośnik instalacyjny Stereo TCW-880R SM

Seria TCW dostarcza najlepszą jakość dźwięku w zaskakująco umiarkowanej cenie.

Wykorzystuje bardzo sztywne i mocne polimerowe obudowy tworzone metodą wtryskową, dzięki czemu zniekształcenia, wibracje i rezonanse są zminimalizowane. Ponadto specjalistyczne zaciski ułatwiają bardzo prosty i bezpieczny montaż. Wszystkie głośniki są przeznaczone do stosowania w systemach audio i kina domowego jak również nadają się do aplikacji komercyjnych.

TCW-880R SM (Stereo/Mono) wykorzystuje strukturę plastra miodu na przednim panelu, aby usztywnić obudowę głośnika i rozproszyć odbity dźwięk. Dodatkowo panel przedni jest pokryty gumą dla bardziej luksusowego wyglądu i zapewnienia jeszcze lepszego dźwięku.

Stereo/Mono: 2 przetworniki w jednym głośniku zapewniają wysokiej jakości, dwu kanałowy (stereo) dźwięk z pojedynczego głośnika. Gwarantuje to jeszcze szersze rozpraszanie dźwięku w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami jak również eliminuje brak równowagi dźwięku, który jest słyszalny jak poruszamy się po nagłaśnianym obszarze. Pojedynczy głośnik może pracować w trybie stereo lub mono.

Super niski profil ramki magnetycznie montowanej maskownicy sprawiają, że głośnik jest praktycznie niewidoczny po instalacji.

W dzisiejszych czasach od głośników instalacyjnych ściennych oraz sufitowych oczekuje się nie tylko doskonałego dźwięku, ale także estetycznego wyglądu. Seria TCW spełnia oba te założenia!

Dźwięk jest czysty, naturalny, dynamiczny i posiada szeroką dyspersję w pomieszczeniu odsłuchowym!

Dane techniczne:

- Typ / Konstrukcja
 - Sufitowa, 2-way
 - Stereo/Mono
 - TSLB magnetyczna maskownica
 - TEI zatrzaski montażowe
 - TIMPC obudowa
 - TEC terminale
- Moc
 - 160W MAX
 - 120W RMS

- Pasmo przenoszenia
 - 35Hz - 20kHz
- Impedancja
 - 8ohm
- Efektywność
 - 90dB
- Przetwornik wysokotonowy
 - 2 x 19 mm (0.75"), TPTTD
 - ±3dB korektor sopranów
- Przetwornik średnio-niskotonowy
 - 203 mm (8"), Kevlar®
- Wymiary (W x S x G lub Śr. X G)
 - 27.7 x 10.5 cm
- Wymiary otworu montażowego (W x S lub Śr.)
 - 25.5 cm
- Minimalna głębokość otworu montażowego
 - 10.5 cm
- Waga
 - 2.3 kg / szt.