

Pro-Ject X8 Orzech Gramofon Analogowy BEZ WKŁADKI Salon Poznań Wrocław



Cena: 58 284 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech, Biały, Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Gramofon Analogowy Pro-Ject X8 BEZ WKŁADKI

W rewelacyjnej cenie otrzymujesz ciężki, wytłumiony (TPE) talerz, którego obróbka przebiega na precyzyjnych tokarkach. Talerz wykonany z jednego kawałka aluminium jest dokładnie wyważony. Łożysko talerza jest wspierane przez poduszkę magnetyczną tworzoną magnesami neodymowymi. W ten sposób odciąża się łożysko główne. Biorąc pod uwagę ciężki talerz, prowadzi to do płynnie obracającej się podstawy dla twoich winyli i doskonale stabilnej prędkości.

Masywna obudowa z MDF i najwyższej klasy ramię karbonowe Pro-Ject 9cc EVO zostały również przeniesione do X8 z wyższych modeli. Główne różnice w stosunku do Xtension 9 czy 10 dotyczą talerza i nóżek magnetycznych. Zamiast zintegrowanej maty winylowej, model X8 wraca do stosowania mat nakładanych. W Xtension 9 i 10 nie można tak naprawdę bawić się używaniem różnych mat ze względu na zintegrowane rozwiązanie. Ta możliwość powraca w X8 i oferuje kilka dodatkowych opcji, aby dostosować dźwięk wg własnych upodobań.

Nowe nóżki są wykonane z aluminium i mają regulowaną wysokość. Zawieszenie magnetyczne zmieniono na technologię z tłumieniem TPE, która jest bardzo skuteczna w odsprężaniu X8 od powierzchni, na której się znajduje. Nóżki umożliwiają szybki i łatwy montaż, ustawienie oraz nie są wymagające co do konserwacji.

Główne Cechy:

- Ciężki, 15 kg gramofon z napędem paskowym
- Ramię karbonowe Pro-Ject 9cc Evolution
- Ciężki chassis z MDF
- Precyzyjnie zbalansowany talerz o masie 5.1 kg
- Odwrócone łożysko talerza z kulką ceramiczną, magnetyczna poduszka
- Elektroniczna regulacja obrotów 33/45 rpm
- Kardanowe zawieszenie ramienia; cztery groty ze stali nierdzewnej, zamontowane w łożyskach kulkowych klasy ABEC 7
- Regulowane nóżki z wytłumieniem TPA
- Przewód Premium 5P RCA (półsymetryczny)
- Przewody True Balanced 5P XLR dostępne dodatkowo
- Pokrywa przeciwkurzowa
- Dostępne wykończenia: orzech, HG piano black, HG white
- Wyprodukowano w Europie

Dane techniczne:

- Prędkość:
 - 33/45 rpm (elektroniczna zmiana)
- Dołączony przewód:
 - Connect it E 5P -> RCA, 1.23m
- Nóżki z aluminium:
 - Regulowana wysokość & TPE wytłumienie
- Talerz:
 - masywny 5,1 kg, toczone aluminium
- Łożysko talerza:
 - odwrócone z kulką ceramiczną, poduszka magnetyczna
- Wow & flutter:
 - 33: $\pm 0,11\%$; 45: $\pm 0,10\%$
- Ramię:
 - 9" plecionka z włókna węglowego
- Efektywna długość/masa:
 - 9" (230 mm) / 8,5 g
- Overhang:
 - 18 mm
- Akcesoria:
 - Pokrywa, 7" adap. do singli, mata z filcu
- Zasilacz:
 - 15V / 0,8A DC
- Pobór prądu:
 - 5W / 0.3 W (tryb czuwania)
- Waga:
 - 15 kg