

## Klipsch R-40M Kolumna Podstawkowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 3 988 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### VLASTNOSTI

Konstrukcja/budowa: , bass-refleks

Moc (W): 50/200

Impedancja (Ohm): , 8

Skuteczność (dB): 91

Pasma przenoszenia (Hz): 71 - 21000

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1" aluminiowy LTS, tuba Tractrix® 90° x 90°

Głośnik niskotonowy (mm/"): 4", membrana TCP w kolorze miedzi

Wysokość (cm): 29, 8

Szerokość (cm): 14, 6

Głębokość (cm): 21, 6

Waga (kg): 3, 2

### POPIS VÝROBKŮ

# Kolumna Podstawkowa Klipsch R-40M

## NOWA TUBA TRACTRIX® HORN 90° X 90°

Nowa, przeprojektowana tuba głośnika wysokotonowego Tractrix® zapewnia moc, precyzję i emocje związane z muzyką na żywo w połączeniu z najczystszym, niezwykle naturalnym dźwiękiem. Zwiększenie zewnętrznych wymiarów tuby umożliwiło kontrolę kierunkowości w szerszym paśmie częstotliwości, co zapewnia lepszą kierunkowość wysokich częstotliwości i dokładniejszą scenę dźwiękową.

## ALUMINIOWY GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY (LTS) Z KAPTONOWYM ZAWIESZENIEM

Wyjątkowa technologia LTS (Linear Travel Suspension) minimalizuje zniekształcenia gwarantując doskonałe, bardziej szczegółowe brzmienie. Aluminium jest niezwykle lekkim i sztywnym materiałem stosowanym w produkcji głośników wysokotonowych. Materiał ten zapewnia wysoką wydajność, poprawia rozdzielczość i szczegółowość. Głośniki wysokotonowe LTS są znakiem rozpoznawczym głośników Klipsch, a więc centralnym elementem jednych z najlepszych głośników na świecie.

## MIEDZIANE MEMBRANY TCP GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO

Wykonane w technologii TCP (Termoformowany Polimer Krystaliczny) głośniki niskotonowe wykorzystują rozwiązania znane z wysoko cenionej serii Reference Premiere. Ich stożki mają bardziej stromy kąt, co pozwala na uzyskanie płynniejszej odpowiedzi w zakresie niskich częstotliwości oraz lepszej dokładności i transparentności. Dodatkowe uźebrowanie zwiększa ogólną sztywność, zmniejszając zniekształcenia przy wyższych częstotliwościach.

## ELEGANCKI NOWOCZESNY WYGLĄD

Zastąpione śruby montażowe przetworników, nowy styl obudowy typu "edge-to-edge" i eleganckie magnetyczne maskownice nadają głośnikom wysublimowany, nowoczesny wygląd.

## OBUDOWA Z MDF POKRYTA ODPORNIEJSZĄ NA ZARYSOWANIA OKLEINĄ WINYLOWĄ

Stylowa estetyka w połączeniu z niezwykłą trwałością będzie się doskonale prezentować w każdym wnętrzu.

## WYSOKIEJ JAKOŚCI PROJEKT

Wzmocniona konstrukcja z MDF-u z przeprojektowanym usztywnieniem redukuje drgania obudowy i większą precyzję brzmienia.

---

## Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia
  - 71 Hz - 21 kHz +/- 3 dB
- Skuteczność
  - 91 dB @ 2.83V /1 m
- Moc ciągła/szczytowa
  - 50 W/200 W
- Impedancja znamionowa
  - 8 Ω
- Częstotliwość graniczna
  - 1770 Hz
- Głośnik wysokotonowy
  - 1" aluminiowy LTS, tuba Tractrix® 90° x 90°
- Głośnik niskotonowy
  - 4", membrana TCP w kolorze miedzi
- Materiał obudowy MDF
- Typ obudowy
  - bass-reflex, skierowane do tyłu porty
- Wejścia połączone terminale głośnikowe
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.)
  - 298 x 146 x 216 mm
- Waga
  - 3.2 kg
- Wykończenie
  - Black Textured Wood Grain Vinyl