

Klipsch R-121SW EAU Subwoofer Aktywny do Kina Domowego Salon Poznań Wrocław



Cena: 15 378 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

Konstrukcja/budowa: , bass-refleks

Moc (W): 200/400

Głośnik niskotonowy (mm/"): 12" o długim skoku membrany, membrana TCP w kolorze miedzi

Pasma przenoszenia (Hz): 28 - 120

Wysokość (cm): 42, 1

Szerokość (cm): 40, 6

Głębokość (cm): 50, 0

Waga (kg): 16, 0

POPIS VÝROBKŮ

Subwoofer Aktywny do Kina Domowego Klipsch R-121SW

MIEDZIANE MEMBRANY TCP GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO

Membrany głośników niskotonowych wykonane zostały w technologii TCP (Termoformowany Polimer Krystaliczny) są wyjątkowo lekkie, a jednocześnie niezwykle sztywne - umożliwiając przez to niespotykane szybką odpowiedź w zakresie niskich częstotliwości - przy minimalnym zniekształceniu.

CYFROWY WZMACNIACZ

Wbudowany wzmacniacz cyfrowy zapewnia odpowiednią moc w połączeniu z wysoką wydajnością i wierną reprodukcją dźwięku. Gwarantuje to najwyższą wydajność dla maksymalnej mocy akustycznej i szczegółowości.

SKIEROWANY DO PRZODU PRZETWORNIK

Wydajny, 12-calowy przetwornik TCP zapewnia głębokie basy i szerokie możliwości umiejscowienia.

FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY I KONTROLA FAZY

Zapewniają odpowiednie zestrojenie niskich częstotliwości subwoofera z pozostałymi głośnikami Klipsch, pozwalając uzyskać idealny poziom niskich tonów w pomieszczeniu.

WEJŚCIA LINE/LFE

Zapewnia możliwość podłączenia do odbiorników kina domowego.

OBUDOWA Z MDF POKRYTA ODPORNIEJSZĄ NA ZARYSOWANIA OKLEINĄ WINYLOWĄ

Stylowa estetyka w połączeniu z niezwykłą trwałością będzie się doskonale prezentować w każdym wnętrzu.

WYSOKIEJ JAKOŚCI PROJEKT

Wzmocniona konstrukcja z MDF z przeprojektowanym usztywnieniem redukuje drgania obudowy gwarantując redukcję zabarwienia i większą precyzję brzmienia.

UMIĘSZCZONA Z PRZODU DIODA LED

Wskazuje, kiedy subwoofer jest włączony lub wyłączony.

NOWA MASKOWNICA

Jest świetnie dopasowana, dodaje wyrafinowanego wyglądu, bez wpływu na dźwięk.

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia
 - 28 Hz - 120 Hz +/- 3 dB
- Maksymalna moc akustyczna
 - 118 dB
- Wzmacniacz cyfrowy
- Moc ciągła/szczytowa
 - 200 W/400 W
- Regulacja wzmacniacza
 - głośność,
 - filtr dolnoprzepustowy,
 - faza (0 - 180°), Auto Power
- Głośnik
 - 12" o długim skoku membrany, membrana TCP w kolorze miedzi
- Materiał obudowy
 - MDF
- Typ obudowy
 - bass-reflex przez skierowany w tył port
- Wejścia liniowe/LFE RCA
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.)
 - 421 x 406 x 500 mm
- Waga
 - 16 kg
- Wykończenie
 - Black Textured Wood Grain Vinyl