

Pro-Ject X8 Biały Gramofon Analogowy z Wkładką Quintet Blue Salon Poznań Wrocław



Cena: 66 863 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały, Czarny, Orzech

VLASTNOSTI

Tryb sterowania: Manualny

Przedwzmacniacz gramofonowy: Brak

Typ napędu: Paskowy

Typ wkładki: , MC

POPIS VÝROBKŮ

Gramofon Analogowy Pro-Ject X8 z Wkładką Quintet Blue

W rewelacyjnej cenie otrzymujesz ciężki, wytłumiony (TPE) talerz, którego obróbka przebiega na precyzyjnych tokarkach. Talerz wykonany z jednego kawałka aluminium jest dokładnie wyważony. Łożysko talerza jest wspierane przez poduszkę magnetyczną tworzoną magnesami neodymowymi. W ten sposób odciąża się łożysko główne. Biorąc pod uwagę ciężki talerz, prowadzi to do płynnie obracającej się podstawy dla twoich winyli i doskonale stabilnej prędkości.

Masywna obudowa z MDF i najwyższej klasy ramię karbonowe Pro-Ject 9cc EVO zostały również przeniesione do X8 z wyższych modeli. Główne różnice w stosunku do Xtension 9 czy 10 dotyczą talerza i nóżek magnetycznych. Zamiast zintegrowanej maty winylowej, model X8 wraca do stosowania mat nakładanych. W Xtension 9 i 10 nie można tak naprawdę bawić się używaniem różnych mat ze względu na zintegrowane rozwiązanie. Ta możliwość powraca w X8 i oferuje kilka dodatkowych opcji, aby dostosować dźwięk wg własnych upodobań.

Nowe nóżki są wykonane z aluminium i mają regulowaną wysokość. Zawieszenie magnetyczne zmieniono na technologię z tłumieniem TPE, która jest bardzo skuteczna w odsprężaniu X8 od powierzchni, na której się znajduje. Nóżki umożliwiają szybki i łatwy montaż, ustawienie oraz nie są wymagające co do konserwacji.

Główne Cechy:

- Ciężki, 15 kg gramofon z napędem paskowym

- Ramię karbonowe Pro-Ject 9cc Evolution
 - Ciężki chassis z MDF
 - Precyzyjnie zbalansowany talerz o masie 5.1 kg
 - Odwrócone łożysko talerza z kulką ceramiczną, magnetyczna poduszka
 - Elektroniczna regulacja obrotów 33/45 rpm
 - Kardanowe zawieszenie ramienia; cztery groty ze stali nierdzewnej, zamontowane w łożyskach kulkowych klasy ABEC 7
 - Regulowane nóżki z wytlumieniem TPA
 - Przewód Premium 5P RCA (półsymetryczny)
 - Przewody True Balanced 5P XLR dostępne dodatkowo
 - Pokrywa przeciwkurzowa
 - Dostępne wykończenia: orzech, HG piano black, HG white
 - Wyprodukowano w Europie
-

Dane techniczne Pro-Ject X8:

- Prędkość:
 - 33/45 rpm (elektroniczna zmiana)
- Dołączony przewód:
 - Connect it E 5P -> RCA, 1.23m
- Nóżki z aluminium:
 - Regulowana wysokość & TPE wytlumienie
- Talerz:
 - masywny 5,1 kg, toczone aluminium
- Łożysko talerza:
 - odwrócone z kulką ceramiczną, poduszka magnetyczna
- Wow & flutter:
 - 33: ±0,11%; 45: ± 0,10%
- Ramię:
 - 9" plecionka z włókna węglowego
- Efektywna długość/masa:
 - 9" (230 mm) / 8,5 g
- Overhang:
 - 18 mm
- Akcesoria:
 - Pokrywa, 7" adap. do singli, mata z filcu
- Zasilacz:
 - 15V / 0,8A DC
- Pobór prądu:
 - 5W / 0.3 W (tryb czuwania)
- Waga:
 - 15 kg

Dane techniczne Quintet Blue:

- Napięcie wyjściowe przy 1 kHz 5 cm/sec 0.3 mV
- Balans kanałów przy 1 kHz < 1.0 dB
- Separacja kanałów przy 1 kHz > 23 dB
- Separacja kanałów przy 15 kHz > 15 dB
- Zakres częstotliwości przy - 3dB 20 - 25.000 Hz
- Pasma przenoszenia 20-20.000 Hz +/- 1.5 dB
- Zdolność trackingu przy 315 Hz przy rekomendowanej sile nacisku 80 µm
- Zgodność dynamiczna boczna 15 µm/mN
- Typ igły Nude Shibata on Boron cantilever
- Rozmiar promienia końcówki igły r/R 6/50 µm
- Zakres siły nacisku 2.1-2.5 g (21-25 mN)
- Rekomendowana siła nacisku 2.3 g (23 mN)
- Kąt nachylenia igły 20°
- Impedancja wewnętrzna, rezystancja DC 5 Ohm
- Rekomendowana impedancja > 20 Ohm
- Materiał obudowy wkładki ABS/Aluminium
- Materiał uzwojenia Złocena miedź
- Masa wkładki 9 g