

Pro-Ject CD Box DS3 Czarny Odtwarzacz CD Salon Poznań Wrocław



Cena: 20 584 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Odtwarzacz CD Pro-Ject CD Box DS3

Wysokiej klasy odtwarzacz CD Pro-Ject CD Box DS3 reprezentuje nową linię DS3. Nadal możesz go połączyć z istniejącymi produktami DS2. CD Box DS3 został zaprojektowany by wydobyć z nagrań CD jak najczystszy dźwięk, wysyłając sygnał cyfrowy w standardzie Red Book do zintegrowanego konwertera analogowego.

W nowym CD Box DS3 dodano przetwornik cyfrowo-analogowy Texas Instruments PCM1796. Słynny DAC PCM1796, który był używany w przeszłości w wielu high-endowych konstrukcjach odtwarzaczy CD, dający analogowy, słodki i łatwy do słuchania dźwięk. Idealny wybór dla fanów brzmienia jak najbardziej zbliżonego do płyty analogowej.

CD Box DS3 oferuje wyjście liniowe 2 x RCA, które można wykorzystać do podłączenia dowolnego przedwzmacniacza lub wzmacniacza zintegrowanego, a także wyjście optyczne Toslink i koaksjalne do dalszego przesyłania sygnału cyfrowego do zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego.

Masywna aluminiowa obudowa chroni napęd CD przed wibracjami i zakłóceniami elektromagnetycznymi. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisków na przednim panelu lub za pomocą dostarczonego pilota. Wysoko kontrastowy wyświetlacz z matrycą punktową pokazuje wszystkie istotne informacje, których potrzebujesz, aby cieszyć się ulubionymi płytami CD.

CD Box DS3 jest dostępny w kolorze srebrnym i czarnym, a także w wersji z drewnianymi panelami bocznymi: black walnut oraz silver eucalyptus.

Dane techniczne:

- Obsługuje:
 - Red Book CD-DA
- Wyjście na poziomie liniowym:
 - 1 para RCA
- Wyjścia cyfrowe:
 - 1 x optyczny TOSlink®, 1 x koncentryczny (S/PDIF)
- Pasmo przenoszenia:
 - 20Hz - 20kHz/ ± 0,15dB

- Poziom hałas:
 - >105dBA / 20Hz – 20kHz
- THD (wyjście analogowe):
 - <0,018%
- THD (wyjście cyfrowe):
 - <0,005%
- Napięcie wyjściowe na poziomie linii:
 - 2 Vrms / 0 dBFS
- Przetwornik C/A:
 - PCM1796
- Zasilacz:
 - 18 V/1A DC, odpowiedni dla twojego kraju
- Pobór energii:
 - 300 - 600mA DC, <0,5W w trybie czuwania
- Pilot do baterii:
 - 1xCR2032/3V lub 1xCR2025/3V
- Wymiary SxWxG:
 - 206 x 72 x 194 (200 z nasadkami) mm
- Waga:
 - 1660 g bez zasilacza