

Pro-Ject Optical Box E Phono Czarny Przedwzmacniacz Gramofonowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 3 786 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Przedwzmacniacz Gramofonowy z Bluetooth Pro-Ject Phono Box E BT 5

Wielozadaniowy przedwzmacniacz gramofonowy z konwersją A/D i 2 opcjami wyjścia: liniowy i cyfrowy!

Każdy, kto chce używać gramofonu w połączeniu z urządzeniami wyposażonymi wyłącznie w wejścia cyfrowe, takimi jak amplitunery, soundbary czy systemy typu „wszystko w jednym”, pokocha to małe pudełko. Optical Box E Phono uwzględnia wiele potrzeb i oferuje cyfrowe wyjście sygnału optyczno-optycznego oraz standardowe wyjście analogowe, które będą działać jednocześnie. Dzięki temu może być używany jako idealny rozdzielacz sygnału 1>2 do odtwarzania tego samego sygnału w 2 systemach jednocześnie. Innym bardzo przydatnym przeznaczeniem Optical Box E Phono jest to, że może on pełnić funkcję ekspandera wejść w systemie z niedoborem wejść. Wreszcie, Optical Box E Phono jest w stanie zdigitalizować nie tylko źródła gramofonowe, ale także sygnały liniowe z magnetofonów, tunerów itp. Aby zapewnić, że przychodzący sygnał jest utrzymywany w jak najlepszej kondycji,

Oczywiście może być również używany jako zwykły przedwzmacniacz gramofonowy MM z wyjściem liniowym (gniazdo 3,5 mm), który integruje się z dowolnym systemem HiFi. Wewnętrzna część obudowy jest wyłożona metalem, co eliminuje zakłócenia RF i wibracje, co gwarantuje niezakłócone wrażenia słuchowe. Optical Box E Phono jest idealnym partnerem dla wszystkich nowoczesnych audiofilów, którzy chcą używać swoich analogowych źródeł sygnału z cyfrowymi lub analogowymi urządzeniami odtwarzającymi!

Ważne cechy:

- Szczególnie do użytku z urządzeniami bez wejścia analogowego, takimi jak amplitunery kina domowego, soundbary itp
- Analogowe wyjście RCA i cyfrowe optyczne działają jednocześnie
- Działa jako przedłużacz wejściowy (2>1) lub rozdzielacz wyjściowy (1>2)
- 2 wejścia: 1 Phono i 1 Line In
- Nadaje się do wkładów MM
- Precyzyjne wyrównanie RIAA
- Obwody o niskim poziomie hałasu
- Wewnętrzna osłona metalowa
- Połączane wejścia RCA
- W zestawie zasilacz zaburtowy
- Opcje kolorystyczne: czarny lub biały

Dane techniczne:

- Impedancja wejściowa phono
 - 47 kiloohmów
- Pojemność gramofonowa
 - 100pF
- Zyskaj dźwięk
 - 43 dB
- Wejścia
 - 1 phono (RCA), 1 wejście liniowe (3,5 mm)
- Wyjścia
 - 1 wyjście liniowe (3,5 mm), 1 Toslink
- Poziom hałas
 - 74 dB
- THD
 - < 0,04%
- Dokładność krzywej wyrównania RIAA
 - w granicach 0,5 dB / 20 Hz - 20 kHz
- Zasilanie zaburtowe
 - 18 V / 500 mA DC
- Pobór energii
 - 200mA DC
- Wymiary szer. x wys. x gł. (gł. z gniazdami)
 - 120 x 32 x 100 (106) mm
- Waga
 - 250 g bez zasilacza