

DLS Marine M-40 Wzmacniacz Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 11 775 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Instalacyjny DLS Marine M-40

Seria DLS Marine M40 to chroniony przed wodą wzmacniacz, który jest wynikiem nieustannych dążeń DLS do dostarczania najlepszego dostępnego dźwięku z dodatkową mocą oczekiwaną przez wymagającą publiczność – wciąż w przystępnej cenie. Zbalansowany dźwięk klasy A/B z detalami i uderzeniem.

Zaawansowane, wysokopoziomowe wejście odrzucające szумы do bezpośredniego podłączenia do fabrycznych radiotelefonów. Automatyczne uruchamianie na wejściu wysokiego poziomu i przewymiarowanych zaciskach zasilania i kabli głośnikowych. Filtry górno- i dolnoprzepustowe oraz dynamiczny korektor basów +6 dB. Zawiera silikonowe panele boczne dla dodatkowej ochrony przed wodą.

Dane techniczne:

- Liczba kanałów – 4
- Klasa wzmacniacza – AB
- Moc wyjściowa, 4 omy zmostkowane – 2 x 200 W
- Moc wyjściowa w 2 ohm – 4 x 100 W
- Moc wyjściowa w 4 ohm – 4 x 70 W
- Współczynnik tłumienia >80 Stosunek sygnału do szumu
- , A -ważone >95 dB
- Zakres częstotliwości 10 Hz – 30 kHz
- Czułość wejściowa 0,25 – 5 V
- Impedancja wejściowa 22 kΩ
- Impedancja wejściowa, wysoki poziom 47 omów
- Filtr górnoprzepustowy 50 – 500 Hz / Może być włączany/wyłączany
- Filtr dolnoprzepustowy 50 – 500 Hz / Możliwość przełączania in/out
- Bass EQ @ 50 Hz – +6 dB
- Pobór mocy (w stanie spoczynku) 0,5 A
- Pobór mocy (maks.) 50 A
- Wejście wysokiego poziomu z automatycznym startem Tak
- Zintegrowany wentylator

- Bezpiecznik – 2 x 25 A
- Wymiary (szer. x gł. x wys.) 189 x 322 x 46 mm (7,44" x 12,67" x 1,81")
- Morska biel aluminium Odporna na
- wilgoć płytką PCB z obudową ze stali nierdzewnej
- Waga 3 kg