

## Esoteric Grandioso G1X Referencyjny Zegar Taktujący Salon Poznań Wrocław



Cena: 869 230 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Referencyjny Zegar Taktujący Esoteric Grandioso G1X

W niekończącej się pogoni za ekspresją muzyczną, która wyprzedza wszystko, co było wcześniej, pierwszy w historii opracowany przez firmę Esoteric moduł zegara OCXO \* , G1X Master Sound Discrete Clock, jest wreszcie ukończony. Nowy Grandioso G1X reprezentuje nowy horyzont zegarów głównych, który wydobywa pełny potencjał możliwości odtwarzacza cyfrowego do odtwarzania muzyki, realizując niespotykany dotąd poziom głębokiego muzycznego podniecenia.

### Pierwszy całkowicie oryginalny moduł zegarowy firmy Esoteric

Opracowany całkowicie we własnym zakresie, nowy Master Sound Discrete Clock firmy Esoteric jest całkowicie poświęcony najwyższej jakości odtwarzania muzyki. Wyposażony w nowy oscylator kwarcowy SC1 firmy Esoteric, ten precyzyjny moduł zegarowy z zaawansowanymi obwodami kontroli temperatury i jego programowaniem zapewnia najwyższą dokładność dźwięku. Zwracając szczególną uwagę na najdrobniejsze szczegóły, Esoteric zdołał osiągnąć najbogatsze możliwe możliwości odtwarzania muzyki, jakie kiedykolwiek istniały w systemie audio.

### Cztery niezależne zasilacze zapewniające najwyższą muzykalność

Standardowo moduły OCXO są wyposażone w jeden zasilacz do zasilania wszystkich obwodów. Jednakże, aby zapewnić, że wszystkie obwody głównego zegara dyskretnego są całkowicie oddzielne i dyskretnie, G1X jest wyposażony w cztery niezależne zasilacze do zasilania obwodów oscylacyjnych, grzałki, obwodów sterujących i wzmacniacza buforowego. Optymalne napięcie jest dostarczane bezpośrednio do każdego bloku obwodu z każdego z tych niezależnych zasilaczy, co skutkuje znaczną poprawą jakości dźwięku.

---

## Dane techniczne:

### Wyjście zegara

- Częstotliwość wyjściowa
  - 10 MHz
- Dokładność częstotliwości
  - W granicach  $\pm 0,01$  ppm (w stanie dostawy)

- Czas stabilizacji zegara
  - Około. 10 minut.
- Terminale BNC
  - 5
- Poziom wyjściowy
  - Sinusoida;  $0,5 \pm 0,1$  Vrms /  $50 \Omega$

### **Ogólne specyfikacje:**

- Zasilacz
  - USA/Kanada AC 120V, 60Hz
  - Europa AC 220-240V, 50/60Hz
  - Hongkong AC 230V, 50Hz
- Pobór energii
  - 17W (gdy stabilny)
- Wymiary zewnętrzne
  - (szer.xwys.xgłęb., łącznie z występami) 445 × 132 × 448 mm
- Waga
  - 23 kg