

Goldring 1006 Wkładka Gramofonowa MM Salon Poznań Wrocław



Cena: 8 076 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 1 rok

VLASTNOSTI

Typ wkładki: MM

Szlif igły: Eliptyczny

POPIS VÝROBKŮ

Wkładka Gramofonowa MM Goldring 1006

Firmowa seria oparta przede wszystkim na dwóch modelach. Pierwszy to legendarny 1042 oparty o szlif Gyger S dostępny zazwyczaj w dużo droższych hi-endowych wkładkach. Drugi model z serii 1000 to 1012GX (szlif Gyger II), który z miejsca stał się najlepiej sprzedającą się wkładką w historii firmy. 1012GX słynie z bardzo rozdzielczych wysokich tonów przy minimalnych zniekształceniach oraz rewelacyjnej dynamiki przekazu.

Wkładki serii 1000 posiadają ten sam typ elektroniki, zaś brzmieniowe i jakościowe różnice między nimi wynikają z innych typów szlifów w kolejnych modelach. Wejściowy model 1006 został wyposażony w klasyczny szlif eliptyczny, 1012GX oraz 1042, jak już zostało wspomniane w różne odmiany szlifów Gygera, zaś 1022GX w szlif typu Vital PH. Dzięki ultralekkiej i minimalistycznej konstrukcji producent poleca 1022GX do wnikliwego, analitycznego odsłuchu.

Dane techniczne:

- typ przetwornika: MM
- pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz±3 dB
- balans kanałów przy 1kHz: 2dB
- separacja kanałów przy 1kHz: 25dB
- napięcie wyjściowe przy 1kHz: 6.5mV±1.5dB, 5 cm/sec
- podatność dynamiczna: 24mm/N lat., 16mm/N vert
- masa końcówki igły: 0.45 mg
- kąt nachylenia igły: 24°
- szlif igły: Elliptical
- rezystancja cyklu ładunkowego: 47 kΩ
- pojemność cyklu ładunkowego: 150-200pF
- indukcyjność wewnętrzna: 570 mH
- impedancja wewnętrzna, rezystancja: 660 Ω
- waga wkładki: 6.3g

- mocowanie: 0.5" (12.7mm)
- siła nacisku igły (zalecana): 1.5-2.0g (1.7g)
- wymienna igła: GL 0165M