

## Sonus Faber Homage Serafino Wenge Kolumna Podłogowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 295 852 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Dostępne kolory: Wenge, Czerwony

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Kolumna Podłogowa Sonus Faber Homage Serafino

### SZAFKA

Skrzypcowy kształt obudowy głośnika jest owocem dokładnych badań i poważnej zmiany stylizacji. Krzywizny boków zmieniają się i podwajają, dając tym głośnikom większą głośność, zwłaszcza z tyłu, i umożliwiając lepszą kontrolę wewnętrznych rezonansów. Szczotkowane aluminium uwydatnia linię, a logo „Sf” ze szkła sitodrukowego umieszczonego w samym środku powierzchni.

### STEALTH ULTRAFLEX™

Widocznym elementem jest tylny panel z ekstrudowanego aluminium, zewnętrzna część systemu Stealth Ultraflex™ charakteryzująca się tuningiem laminarnym. Obrys tej części działa jak otwór wentylacyjny, sprzyjając przepływowi powietrza przez kanał, jednocześnie kontrolując jego prędkość i redukując wszelkie turbulencje, a tym samym zniekształcenia. Tył również jest częścią systemu Exoskeleton wraz z półkami Dampshelf na górze i na dole obudowy.

### CICHE KOLCE

System głośników jest mechanicznie odsprzęgnięty od podłogi za pomocą tak zwanych „Silent Spikes”, czyli współosiowych kolców metal/elastomer/metal, które są ucieleśnieniem klasycznej, opatentowanej transmisji Zero Vibration Transmission™. System ten znacząco ogranicza przenoszenie fałszywych wibracji do pomieszczenia odsłuchowego; hamowane są również zjawiska akustycznego sprzężenia zwrotnego.

### Dane techniczne:

- konstrukcja:
  - 3.5-drożna kolumna głośnikowa bas-reflex z systemem “Stealth Ultraflex System” oraz technologią “Zero Vibration Transmission” zaimplementowaną do izolującego od podłoża systemu antywibracyjnego
- głośnik wysokotonowy:
  - H28 XTR-04. Przetwornik firmy Sonus faber z kojedwabną kopułką 28 mm “Arrow Point” DAD z drewnianą obudową w postaci komory labiryntowej
- głośnik średnionowy:
  - M15 XTR-04. Ultraliniarny przetwornik firmy Sonus faber 150 mm z magnesem neodymowym

- głośniki niskotonowe:
  - 2 x W18XTR-08. Przetwornik firmy Sonus faber 180 mm. Ultralekkie, 3-warstwowe membrany o konstrukcji typu „sandwich”, zbudowane ze stanowiącej rdzeń pianki oraz dwóch papierowych warstw zewnętrznych
- zwrotnica:
  - Konstrukcja pozbawiona rezonansów. Zoptymalizowana pod kątem amplitudy/fazy dla uzyskania optymalnej prezentacji czaso-przestrzennej. „Paracross topology”. Impedancja w zakresie niskich częstotliwości jest kontrolowana pod kątem optymalnych warunków współpracy ze wzmacniaczami. W konstrukcji zastosowano komponenty najwyższej jakości: najnowsze, olejowe i złoto-srebrno-olejowe kondensatory firmy Mundorf serii Evo oraz cewki firmy Jantzen. Punkty podziału zwrotnicy: 80/250/2.500 Hz
- pasmo przenoszenia:
  - 30 Hz - 35 000 Hz, wraz z systemem Stealth
- skuteczność:
  - 90 dB SPL (2,83 V / 1 m)
- impedancja:
  - 4 Ohm
- sugerowana moc wzmacniacza:
  - 80-350W bez funkcji clipping
- maksymalne napięcie wejściowe (IEC268-5):
  - 22 V rms
- wymiary produktu:
  - 396 x 1091 x 485 mm
- waga netto:
  - 52,00 kg
- ilość minimalna:
  - 2 szt.