

Focal 300 ICA 6 Głośnik Instalacyjny Sufitowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 12 420 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośnik Instalacyjny Sufitowy Focal 300 ICA 6

Inspirowany głośnikiem 1000 ICA6 z wysokiej klasy serii 1000, 300 ICA6 dołącza do serii 300, wykorzystując wszystkie cechy, które sprawiły, że odniósł taki sukces: precyzyjny proces produkcji w warsztatach Focal w Saint-Étienne we Francji, tweeter z odwróconą kopułką aluminiowo-magnezową oraz membrana Flax, ekskluzywne technologie zapewniające wysokiej jakości dokładność i całkowitą spójność dźwiękową z klasycznymi liniami głośników Aria i Kanta. Dodatkowo, dostarczane wraz z produktem gotowe do pomalowania maskownice magnetyczne zapewniają całkowitą dyskrecję oraz dopasowanie do wystroju wnętrza.

NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY

Jeśli chodzi o projektowanie, rozwój i konstrukcję swoich produktów, Focal rozważa wszystkie sposoby ich wykorzystania i stara się zaprojektować ścieżkę odkrywania produktu dla swoich klientów. Każdy system Focal może być rozbudowany i/lub zamieniony na następną gamę produktów w uniwersum estetycznie i akustycznie harmonijnych produktów, które stworzył. Ponieważ 300 ICA6 ma podobną konstrukcję oraz dokładnie taki sam rozmiar jak produkty z serii 1000, możesz łatwo rozbudować i rozwijać swój system.

KĄTOWY GŁOŚNIK SUFITOWY

(16.5 cm) przetwornik głośnikowy ustawiony pod kątem 35°, aby przeciw-działać „efektowi prysznica” występującemu w przypadku innych głośników. Ustawienie przetwornika pod kątem oznacza również, że można go zamontować w suficie na kilka sposobów, aby zapewnić w pełni dyskretne odtwarzanie dźwięku. Wykorzystanie w systemie Dolby Atmos®/DTS:X znacznie poprawia efekty 3D i ogólne wrażenia dźwiękowe, czyniąc go idealnym uzupełnieniem systemu kina domowego serii 300. Opatentowana technologia Easy Quick Install gwarantuje również szybką instalację nie wymagającą narzędzi.

Dane techniczne:

- typ głośnika:
 - 2-drożny sufitowy
- przetworniki:
 - 6½" (16,5 cm) średniotonowy Flax, 1" (25mm) głośnik wysokotonowy z odwróconą kopułką

aluminiowo/magnezowy

- czułość (2,83V/1m):
 - 89,5 dB
- szerokość pasma (± 3 dB):
 - 65 Hz - 28 kHz
- odcięcie niskiej częstotliwości (-6dB):
 - 45 Hz
- impedancja nominalna:
 - 8 Ω
- impedancja minimalna:
 - 4,8 Ω
- zalecana moc wzmacniacza:
 - 25 - 130 W
- średnica mocowania (\varnothing):
 - 264 mm
- głębokość montażu:
 - 5 3/4" (146mm)
- grubość stropu (min. - maks.):
 - 3/8 - 1 3/8" (10mm - 35mm)
- wymiary produktu:
 - 299 x 299 x 127 mm
- waga netto:
 - 3,00 kg
- ilość minimalna:
 - 1 szt.