

Rega Aethos Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań Wrocław



Cena: 106 502 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

Moc na kanał (W): 125

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Zintegrowany Rega Aethos

Wzmacniacz stereo Aethos mieści się w zupełnie nowej, specjalnie zaprojektowanej obudowie. Wykorzystując cztery 16-ampierowe tranzystory wyjściowe o mocy 160 W na kanał, zapewnia to 156 W na kanał przy 6 Ω . Aethos to konstrukcja dual mono wykorzystująca niestandardowy transformator toroidalny i regulowane zasilanie dla wrażliwych stopni wzmocnienia i sterowników. Stopień przedwzmacniacza wykorzystuje w całym zakresie dyskretne obwody klasy A. Aethos to bezkompromisowy produkt, który ma jeden cel: dostarczać Twoją muzykę tak wiernie, jak to tylko możliwe.

Innowacje projektowe

Nasz czas, wysiłek i pieniądze zostały wydane na opracowanie obwodu i konstrukcji, z wykorzystaniem najwyższej specyfikacji komponentów w całym tekście. W ramach projektu uwzględniliśmy przydatne funkcje, takie jak przełączane bezpośrednie wejście i wyjście przedwzmacniacza, aby umożliwić wykorzystanie nowego wzmacniacza Aethos w szerokiej kombinacji systemów. Gniazdo słuchawkowe zostało zintegrowane w taki sposób, że przełączanie głośników odbywa się przez wyjściowy przekaźnik wyciszania, aby nie blokować ścieżki sygnału i nie pogarszać jakości dźwięku.

Wzięliśmy koncepcje projektowe leżące u podstaw wielokrotnie nagradzanych i niezwykle udanych Elex-R i Elicit-R i przenieśliśmy wydajność na wyższy poziom i dalej dzięki 125-watowej konstrukcji dual mono z takimi funkcjami, jak w pełni dyskretny wzmacniacz liniowy oparty na FET, kondensatory polipropylenowe na całej ścieżce sygnału, kondensatory zasobnikowe K-Power, regulowane zasilanie wzmacniacza mocy i wysokoprądowy stopień wyjściowy składający się z czterech 160-watowych tranzystorów wyjściowych Sanken na kanał.

Ważne cechy:

- 156 W na kanał przy 6 Ω (125 W na kanał przy 8 Ω)
- Konstrukcja dual mono
- 5 wejść liniowych
- Gniazdo słuchawkowe

- Pilot
 - Wejście bezpośrednie
 - Nagraj się
 - Wyjście przedwzmacniacza
 - Dożywotnia gwarancja na wady produkcyjne
-

Dane techniczne:

- Moce wyjściowe przy znamionowym napięciu zasilania 230/115 V
 - 125 W RMS oba kanały zasilane przy obciążeniu znamionowym 8 Ω
 - 156 W RMS oba kanałyysterowane do 6 Ω
- Nagraj wyjście
 - Zapis poziomu wyjściowego (przy znamionowych poziomach wejściowych) 219 mV
 - Zapis impedancji wyjściowej 560 Ω
- Wyjście przedwzmacniacza
 - Poziom wyjściowy przedwzmacniacza (przy znamionowych poziomach wejściowych) 840 mV
 - Impedancja wyjściowa przedwzmacniacza 100 Ω
- Wymiary (szer. x wys. x gł.)
 - 433 x 95 x 360 mm (w tym zaciski głośnikowe)
- Waga
 - 17,5 kg