

AVM Evolution PA 5.2 Srebrny Przedwzmacniacz Lampowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 128 221 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Przedwzmacniacz Lampowy AVM Evolution PA 5.2

PA 5.2 w skrócie

Lampowe stopnie wyjściowe pochodzą z linii wyjściowych PA8 Ovation Line i razem z lampowymi stopniami wyjściowymi CD 5.2 zastosowano po raz pierwszy w linii Evolution. Dźwiękowo CD 5.2 przekonuje słuchacza uroczym i ciepłym dźwiękiem, jaki wytwarzają lampowe stopnie wyjściowe. Te zbalansowane stopnie wyjściowe zachwycają słuchacza pełną emocji reprodukcją muzyki.

PA 5.2 jest zgodny z innymi komponentami linii Evolution: Zredukowany do maksimum, a wszystkie funkcje są łatwo dostępne dzięki inteligentnej funkcji menu, intuicyjnie obsługiwanej. Idealnie obrobiona obudowa jest zbudowana bez widocznych śrub. Standardowe wykończenia to czarne i srebrne anodowane aluminium. Typowy front AVM Chrome jest dostępny jako opcja. RC 3 jest zawsze w zestawie.

PA 5.2 oferuje dużą różnorodność połączeń: Wejście słuchawkowe może być alternatywnie używane jako wejście dla zewnętrznych odtwarzaczy.

PA 5.2 to bardzo wszechstronny przedwzmacniacz: 5 wejść liniowych, wejście z przodu i 3 gniazda na opcjonalne moduły wtykowe łączą go z dowolnym źródłem. Wzmacniacze mocy można podłączyć zarówno przez RCA Cinch, jak i XLR.

Aktywny subwoofer można podłączyć do wejścia/wyjścia procesora. Wygodne funkcje menu umożliwiają indywidualną konfigurację PA 3.2 zgodnie z osobistymi upodobaniami (nazwy wejść, czułość itp.). Wyrafinowana koncepcja obsługi sprawia, że jest łatwy w użyciu. W ten sposób PA 5.2 zapewni czystą, długotrwałą radość słuchania przez cały czas.

Ważne cechy:

- Lampowe stopnie wyjściowe wyposażone w ECC83 (12 ax7a), tryb zbalansowany
- Regulowany generator wysokiego napięcia niezależny od sieci AC do zasilania lamp
- 5 wejść liniowych (jedno XLR), 1 wejście/wyjście procesora, 2 wyjścia przedwzmacniacza (cinch i XLR)
- Wyjście słuchawkowe, przełączane jako front-in
- 3 sloty na: moduł Phono (MM i MC), moduł tunera, moduł USB DAC z
- upsamplingiem 192 kHz/24 bity (USB, SPDIF opt. i koncentryczny)
- Regulacja tonów wyjściowych i parametryczna głośność z funkcją bypass
- Niebieski wyświetlacz graficzny z możliwością przyciemniania
- Funkcje menu (tj. regulowana czułość wyjściowa, indywidualne nazewnictwo wejść, ustawienia wyświetlania i wiele

Dane techniczne

- Wykończenie
 - Aluminium Srebrne, Aluminium Czarne
- Wymiary produktu
 - 370 x 430 x 130 mm (dł. x szer. x wys.)
- Linia produkcyjna
 - EWOLUCJA
- Waga produktu
 - 8 kg