

Klipsch RP-1200SW Subwoofer do Kina Domowego Salon Poznań Wrocław



Cena: 26 621 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

Konstrukcja/budowa: , bass-refleks

POPIS VÝROBKŮ

Subwoofer do Kina Domowego Klipsch RP-1200SW

Nowa linia subwooferów Klipsch Reference Premiere obejmuje 4 modele z nowo opracowanymi przetwornikami niskotonowymi Cerametallic, szczelinowym portem bass reflex i opcjonalną obsługą łączności bezprzewodowej. Poszczególne modele różnią się między sobą przede wszystkim wielkością zastosowanego przetwornika. Znajdziemy tu 10-calowy RP-1000SW, 12-calowy RP-1200SW, 14-calowy RP-1400SW i 16-calowy RP-1600SW.

Aktywny subwoofer firmy Klipsch z wysokowydajnym przetwornikiem 12" z nową technologią, która pozwala na czystszy bas. Wejście Line/LFE zapewnia kompatybilność z Twoim amplitunerem kina domowego, bez względu na markę i model.

Zrównoważona Wydajność

Subwoofery Klipsch Reference Premiere zostały zaprojektowane pod kątem zapewnienia optymalnej równowagi między wzmocnieniem, możliwościami przetwornika i dostarczaną głośnością. Dzięki temu mają zapewniać najniższe możliwe rozciągnięcie basów z maksymalną mocą wyjściową, a także szybkość bez utraty dokładności.

Stożki Niskotonowe Cerametallic

Głośniki Cerametallic™, charakterystyczny element serii Reference Premiere, tutaj zostały przeprojektowane tak, by zapewnić sprostać wymaganiom stawianym im w roli subwoofera. Głośniki Cerametallic są wyjątkowo sztywne i lekkie, dzięki czemu umożliwiają minimalne zniekształcenia przy maksymalnej wydajności.

Przetwornik przedni z portem szczelinowym

W linii Reference Premiere każdy subwoofer zawiera skierowany do przodu przetwornik ultradalekiego zasięgu, który jest sparowany z umieszczonym z przodu u dołu portem szczelinowym Aerofoil. Zapewnia to dodatkowe rozszerzenie niskich częstotliwości, minimalizuje turbulencje, zapewniając wyraźny, zwarty bas, a także większą elastyczność ulokowania subwoofera w pomieszczeniu.

Wzmocnienie klasy D

Subwoofery Klipsch Reference Premiere zawierają analogowy stopień przedwzmacniacza połączony ze końcówką mocy pracującą w klasie D. Przedwzmacniacz dostarcza oryginalny sygnał analogowy w czystej i wiernej postaci ze źródła, podczas gdy stopień wyjściowy klasy D zapewnia dużą moc wyjściową z jak najniższymi zniekształceniami.

Łatwe sterowanie

Z tyłu subwoofera znajdują się dobrze widoczne elementy sterujące ustawieniami: wzmocnienie, zwrotnica dolnoprzepustowa i faza.

Jednoczesne użycie obu wejść

Subwoofer można podłączyć równocześnie zarówno poprzez wejście liniowe, jak i bezprzewodowe, pod warunkiem, że oba systemy znajdują się w tym samym pomieszczeniu. Dzięki temu możemy używać subwoofera z dwoma systemami jednocześnie bez konieczności odłączania go od jednego systemu w celu podłączenia do drugiego.

Oprócz fizycznej łączności poprzez RCA/wejście liniowe LFE, każdy subwoofer zawiera również port połączenia bezprzewodowego, który jest kompatybilny z opcjonalnym zestawem bezprzewodowym do subwoofera Klipsch WA-2 (sprzedawany oddzielnie).

Łatwy w konfiguracji zestaw Klipsch WA-2 zapewnia łączność bezprzewodową o wysokiej rozdzielczości, co pozwala na umieszczenie subwoofera w dowolnym miejscu w pokoju. Możliwe jest podłączenie do czterech zestawów bezprzewodowych WA-2 do subwoofersów Klipsch Reference Premiere w jednym pomieszczeniu.

Obudowy wykonane są z płyt MDF, pokrytych odporną na zarysowania okleiną winylową w kolorze czarnym (hebanowym). W zestawie amortyzujące gumowe nóżki oraz maskownica z tkaniny. Dyskretna, niskoprofilowa maskownica gwarantuje wyrafinowany wygląd. Subwoofery objęte są 5-letnią gwarancją.

Subwoofery Klipsch Reference Premiere to:

- Subwoofer aktywny Klipsch RP-1000SW
- Subwoofer aktywny Klipsch RP-1200SW
- Subwoofer aktywny Klipsch RP-1400SW
- Subwoofer aktywny Klipsch RP-1600SW

Estetyka Klipsch umożliwia stylistyczne dopasowanie do praktycznie każdego wystroju wnętrza. Odślonięte elementy łączące, membrany w kolorze miedzi i eleganckie magnetyczne maskownice nadają głośnikom nowoczesny wygląd.

Dane techniczne:

- PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI
 - 16,5Hz - 138Hz +/- 3dB
- MAKSYMALNA MOC AKUSTYCZNA
 - 121dB
- TYP WZMACNIACZA
 - Klasa D z analogowym przedwzmacniaczem
- MOC WZMACNIACZA
 - 400W RMS / 800W szczytowa
- WOOFER
 - 12" Ultra Long Throw Cerametallic
- MATERIAŁ OBUDOWY
 - MDF
- TYP OBUDOWY
 - Bass Reflex przez przedni port szczeliny Aerofoil
- WEJŚCIA
 - Podwójne wejście liniowe RCA/LFE, port bezprzewodowy WA-2
- WYSOKOŚĆ
 - 18,89" (48 cm)
- SZEROKOŚĆ
 - 17,00" (43,2 cm)
- GŁĘBOKOŚĆ
 - 25,92" (65,8 cm)
- WAGA
 - 68,6 funta (31,1 kg)
- WYKOŃCZENIE
 - Hebanowy winyl