

## Heco In Vita 3 Białe Kolumny Podstawkowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 11 094 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały, Czarny

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Kolumny Podstawkowe Heco In Vita 3

In Vita 3 to kompromis tylko pod względem wielkości, ale idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą zmieścić głośnika podłogowego. Jest również wyposażony w 170-milimetrowy przetwornik nisko-średniotonowy wykonany ze słynnego „papieru pakowego” Heco o długich włóknach, który łączy w sobie niską wagę z wysoką stabilnością. W zakresie basów rozciąga się to do imponujących 30 Hz; w górę, głośnik wysokotonowy Fluktus z jedwabnym materiałem kompozytowym jest również w stanie odtwarzać częstotliwości do 43 kHz. Oczywiście In Vita 3 można również połączyć z aktywnym subwooferem.

Dzięki 170-milimetrowemu przetwornikowi nisko-średniotonowemu, solidna obudowa MDF In Vita ma również tylko 205 mm szerokości i oferuje doskonałe proporcje przy wysokości 377 mm. Przegroda i blat wykończone są lakierem na wysoki połysk, opcjonalnie w kolorze czarnym lub białym, panele boczne nabierają odpowiedniego koloru obudowy w wariacie matowym. Pomimo kompaktowych wymiarów, każdy In Vita 3 waży aż 9,1 kilograma, co jest kolejną oznaką wysokiej jakości wykonania.

Szczegóły, takie jak zoptymalizowane pod kątem przepływu rury bass-reflex po obu stronach, świadczą o dbałości o szczegóły, a zwrotnica wyposażona w komponenty najwyższej jakości umożliwia przełączalną regulację głośnika wysokotonowego + 2 dB. Terminal przyłączeniowy jest przygotowany do bi-wiringu i bi-ampingu, dzięki czemu zapewnia różnorodne opcje obsługi ambitnemu fanowi hi-fi.

### Najważniejsze cechy:

- Kompaktowy głośnik podstawkowy klasy premium o bezkompromisowych właściwościach dźwiękowych
- 170-milimetrowy przetwornik nisko-średniotonowy z papierową membraną
- Głośnik wysokotonowy Fluktus 28 mm ze zoptymalizowanym kołnierzem akustycznym
- Możliwość bi-wiringu i bi-ampingu
- Stylowa obudowa z połączeniem lakieru na wysoki połysk i mat w kolorze czarnym lub białym

### Dane techniczne:

- Zasada
  - 2-drożny bass-reflex, podstawkowy głośnik
- Czułość (2,8 V/1 M)
  - 90 dB
- Impedancja
  - 4-8 omów
- Częstotliwości Zwrotu
  - 2.800 Hz
- Obsługa Mocy (Rms/maks.)
  - 90 / 160 watów
- Odpowiedź Częstotliwościowa
  - 30 – 43 000 Hz
- Zalecana Moc Wyjściowa Wzmacniacza
  - 20 – 160 watów
- Wymiary (SXWXG)
  - 205 x 377 x 315 mm, 205 x 377 x 333 mm (z terminalem)