

SMSL D400ES Srebrny Przetwornik DAC Salon Poznań Wrocław



Cena: 26 568 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Przetwornik DAC SMSL D400ES

Najważniejsze cechy:

- Obsługa dekodowania MQA i MQA-CD;
- Nowy XMOS XU-316 trzeciej generacji, obsługa PCM do 32bit/ 768kHz, obsługa DSD do DSD512;
- Flagowy układ DAC nowej generacji ES9039MSPRO ESS ma wbudowane pełne dekodowanie MQA;
- Ośmiokanałowy obwód równoległy, zniekształcenia na poziomie 0,00005% (-125dB);
- Korzystanie z 11 wysokiej klasy podwójnych wzmacniaczy operacyjnych i dużej liczby audiofilskich komponentów;
- 2nd PLL, aby wyeliminować jitter podczas transmisji SPDIF;
- Nowy samodzielnie opracowany obwód przetwarzania zegara CK-03 znacznie zmniejszający jitter;
- Obsługuje niezależną funkcję wyświetlania DOP, dokładnie określa bieżący format dekodowania;
- Obsługa wejść USB, optycznego, koncentrycznego, AES, I2S dla DSD, obsługa koncentrycznego i optycznego dla DOP64;
- Kolorowy wyświetlacz IPS z hartowanym szkłem;
- Wbudowane przetwarzanie zasilania o niskim poziomie szumów, przy jednoczesnej poprawie wydajności energetycznej i niższym zużyciu energii;
- W połączeniu z wieloma zasilaczami regulowanymi o niskim poziomie szumów zapewnia stabilny, niezawodny, wydajny i cichy system zasilania;
- Wysokiej klasy układ Bluetooth Qualcomm, obsługa LDAC (24bit/96kHz), APTX/HD, SBC, AAC;
- Wysokiej jakości całkowicie aluminiowa obudowa ze stopu, wysokiej jakości połączone zaciski wejściowe i wyjściowe;
- Certyfikat Hi-Res Japan Audio Association (JAS);
- Wyposażony w pełni funkcjonalnego pilota.

XMOS XU-316

- Nowe rozwiązanie USB trzeciej generacji od XMOS
- Obsługuje PCM do 32bit/ 768kHz oraz DSD do DSD512.
- Flagowy układ DAC nowej generacji ES9039MSPRO ESS
- Oferuje pełne sprzętowe dekodowanie MQA.

Równoległy ośmiokanałowy obwód audio

To rozwiązanie wykorzystuje 11 wysokiej klasy wzmacniaczy operacyjnych oraz szereg komponentów klasy audiofilskiej.

Obwód przetwarzający w oparciu o zegar CK-03

Nowo zaprojektowany obwód własnej produkcji w oparciu o zegar CK-03 znacząco redukuje jitter systemu.

Wbudowany niskoszumowy układ zasilania

Na pokładzie urządzenia znajduje się również zasilacz, który dostarcza stabilnej i pozbawionej szumów mocy, tak aby uzyskać brzmienie o odpowiednich parametrach.

Dane techniczne:

- Wejście:
 - USB / optyczne / koncentryczne / Bluetooth / I2S / AES
- Wyjście:
 - RCA/XLR
- Amplituda wyjścia liniowego:
 - XLR 5,2 Vrms, RCA 2,5 Vrms
- THD+N:
 - 0,00005% (-125 dB) (UN-WTD)
- Zakres dynamiczny:
 - 133dB(XLR),128dB(RCA)
- SNR:
 - 133 dB (XLR), 127 dB (RCA)
- Transmisja USB:
 - USB 2.0
- Kompatybilność USB:
 - Windows 7/8/8.1/10 (wymaga sterownika), Mac OSX10.6 lub nowszy,
 - Linux (bez sterowników)
- Dekoder MQA:
 - USB / Optyczny / Koncentryczny / AES
- Dekoder MQA-CD:
 - optyczny / koncentryczny / AES
- Częstotliwość próbkowania i szerokość bitowa:
 - USB PCM 44,1 ~ 768 kHz (32 bity)
 - DSD 2,8224 ~ 22,5792 MHz (1 bit)
 - Optyczny / koncentryczny 44,1 ~ 192 kHz (24 bity)
 - DoP DoP256 (USB), DoP64 (optyczny/koncentryczny)
- Bluetooth:
 - 5.0
- LDAC:
 - 24 bity/96 kHz (990 kb/s/660 kb/s/330 kb/s)
- aptX-HD:
 - 24 bity/48 kHz_576 kb/s
- aptX:
 - 16 bitów/44,1 kHz_352 kb/s
- SBC:
 - 16 bitów/44,1 kHz_328 kb/s
- AAC:
 - 16 bitów/44,1 kHz_320 kb/s
- Zużycie energii:
 - <10 W
- Moc w trybie czuwania:
 - <0,5 W
- Rozmiar:
 - 240x188x43mm (SxWxG)
- Waga:
 - 1,8 kg