

## SMSL SANSKRIT 10TH MK3 Czarny Przetwornik DAC Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 122 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Szary

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Przetwornik DAC SMSL SANSKRIT 10TH MK3

### Najważniejsze cechy:

- Bardzo mały kształt, różne sposoby umieszczania;
- Najnowszy XMOS XU-316 obsługuje częstotliwość próbkowania do 32bit/768kHz i DSD512;
- Nowy samodzielnie opracowany obwód przetwarzania zegara CK-03 znacznie zmniejsza jitter;
- Nowy układ AK4493S AKM z THD+N zaledwie 0,00013%;
- Wbudowany czujnik grawitacyjny automatycznie przełącza ekran
- Wbudowany wysokowydajny system filtrowania zasilania, dzięki czemu może osiągnąć najlepszą wydajność przy użyciu jedynie interfejsu USB;
- Anodowana obudowa ze stopu aluminium CNC;
- Certyfikat Hi-Res Audio Japan Electronics Association;
- W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania.

### Komponenty klasy audiofilskiej

Najnowsze rozwiązanie USB XMOS XU316

Obsługuje 32-bit 768kHz oraz DSD512.

### Nowy AKM AK4493S

Używając nowego, starannie wyregulowanego AK4493S AKM, urządzenie potrafi osiągnąć niespotykaną dotąd wartość THD+N na poziomie 0,00013%.

### System taktowania w oparciu o CK-03

Nowo zaprojektowany obwód własnej produkcji w oparciu o zegar CK-03 znacząco redukuje jitter systemu.

### System filtrowania zasilania o wysokiej wydajności

Wbudowany wysokowydajny system filtrowania zasilania zapewnia optymalną wydajność przy użyciu jedynie zasilania z portu USB.

## **Wysokiej klasy obudowa ze stopu aluminium**

Całkowicie aluminiowa obudowa poddana obróbce anodyzowania i CNC nie tylko znakomicie się prezentuje, ale także jest wyjątkowo trwała i miła w dotyku.

## **Wbudowany czujnik grawitacyjny automatycznie przełącza ekran**

Celem projektu SK10 jest zajmowanie minimalnej przestrzeni na biurku.

Urządzenie posiada trzy tryby umieszczania, jak pokazano poniżej. Ponieważ ma wbudowany cyfrowy czujnik położenia, automatycznie przełącza orientację wyświetlacza.

---

## **Dane techniczne:**

- Wejścia:
  - USB / Optyczne / Koncentryczne
- Poziom wyjściowy:
  - 2,0 V rms
- THD + N:
  - 0,00013%(117dB)
- Zakres dynamiczny:
  - 121dB
- SNR:
  - 121dB
- Kompatybilność USB:
  - Windows 7/8 /8.1/10/11 Mac OS X10.6 lub nowszy/Linux
- Głębina bitowa:
  - USB: 1bit ~ 32bit
  - Optyczne / koncentryczne: 16bit ~ 24bit
- Częstotliwość próbkowania:
  - USB: PCM 44,1 ~ 768 KHz, DSD 2.28224 ~ 22.5792MHz
  - Optyczne / koncentryczne: 44,1kHz ~ 192 kHz
- Pobór mocy:
  - <5 W
- Pobór mocy w trybie gotowości:
  - <0,1 W
- Rozmiar:
  - 75x45x144 (szer. X wys. X gł.)
- Waga:
  - 320 g