

## Sonus Faber SONETTO I Białe Kolumny Podstawkowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 24 254 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny połysk, Orzech, Biały, Wenge

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Kolumny Podstawkowe Sonus Faber SONETTO I

Opierając się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym w ciągu ponad trzydziestu lat projektowania wysokiej klasy głośników, Sonus faber stworzył kolekcję, która zawiera wszystkie kultowe elementy marki: naturalny dźwięk, naturalne materiały, kształt Lute, doskonale wykończenia typowe dla włoskiego rzemiosła i produkcja wykonana całkowicie w fabryce w Vicenzy.

### Włoska kultura

Sonus faber zawsze znajdował inspirację w włoskiej kulturze. Tym razem powierzyliśmy historię naszej literatury za reprezentowanie nowej kolekcji Sonetto. Sonetto to najstarsza włoska struktura poetycka. Pierwotnie oznaczała "Dźwięk, melodię", tradycyjnie używana do towarzyszenia występom muzycznym.

### Wszechstronna kolekcja

W porównaniu z istniejącymi produktami, nowy Sonus faber Sonetto korzysta z dobrodziejstw z wyższych modeli. Kolumny mają na celu przetworzyć najwyższą jakość dźwięku w przystępnej cenie. Kolekcja obejmuje osiem modeli: Sonetto VIII, Sonetto V i Sonetto III, głośniki podłogowe, głośniki centralne i podstawkowe, oraz wszechstronną ściannę wersję Sonetto Wall.

---

### Dane techniczne:

- Kolumna głośnikowa podstawkowa
- Typ budowy
  - 2-drożna kolumna podstawkowa w wentylowanej obudowie
- głośnik wysokotonowy:
  - przetwornik DAD™ High Definition. Kopułkowa membrana DKM, 29 mm
- głośnik średniotonowy:
  - niestandardowa membrana wykonana z pulpy celulozowej i innych włókien naturalnych, 150 mm
- Zwrotnica
  - Antywibracyjny design z optymalną charakterystyką pracy dla zachowania dużej przestrzenności - topologia

paracross

- Pasmo przenoszenia
  - 45 Hz -25.000 Hz
- Efektywność
  - 87 dB SPL (2.83V/1m)
- Impedancja
  - 4 ohm
- Zalecana moc wzmacniacza
  - 30 W -150 W
- wymiary produktu:
  - 219 x 359 x 305 mm
- waga netto:
  - 5,50 kg
- ilość minimalna:
  - 2 szt.