

Sonus Faber SONETTO Wall Czarny Połysk Kolumny Ścienne Salon Poznań Wrocław



Cena: 31 355 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny połysk, Orzech, Biały, Wenge

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Ścienne Sonus Faber SONETTO Wall

Włoska Kultura Tradycyjna

Sonus faber zawsze czerpał inspirację z najwyższej kultury włoskiej. Tym razem za reprezentowanie nowej Kolekcji Sonetto powierzyliśmy historię naszej Literatury. Sonetto (Sonnet) to najstarsza włoska struktura poetycka. Pierwotnie oznaczało to „Dźwięk, melodia” i było tradycyjnie używane do towarzyszenia występom muzycznym. Pierwszy krok w świecie Sonus faber przynosi nazwę fundamentów historii literatury we Włoszech i na całym świecie.

Jeden Głośnik, Wiele Rozwiązań

Jego niewielkie wymiary oraz piękny i wyrafinowany design sprawiają, że jest to doskonały wybór, jeśli chcesz skonfigurować system multiroom, ponieważ łatwo dopasowuje się do różnych środowisk, zapewniając optymalną wydajność nawet przy dyskretnej fizycznej obecności. Stworzony, jak sama nazwa wskazuje, do montażu na ścianie i regulacji dzięki przegubowemu wspornikowi, Wall to głośnik, który oferuje wiele odpowiedzi na różne potrzeby dźwiękowe: doskonały dla tych, którzy chcą zbudować dwukanałowy system audio, który nie wymaga cennej przestrzeni i wszechstronny w roli głośnika w systemie kina domowego

Dane techniczne:

- Kolumna głośnikowa naścienna
- Typ budowy
 - 2-drożna kolumna naścienna z membraną pasywną
- głośnik wysokotonowy:
 - przetwornik DAD™ High Definition. Kopułkowa membrana DKM, 29 mm
- głośnik nisko-/średniotonowy:
 - kosz kompresyjny, specjalna membrana wykonana z pulpy celulozowej i innych włókien naturalnych, głośnik stożkowy 150 mm, membrana pasywna 150 mm
- Zwrotnica Antywibracyjnej design z optymalną charakterystyką pracy dla zachowania dużej przestrzenności - topologia paracross. Częstotliwość podziału: 3.800 Hz
- Pasma przenoszenia

- 60 Hz -25.000 Hz
- Efektywność
 - 89 dB SPL (2.83V/1m)
- Impedancja
 - 4 ohm
- Zalecan amoc wzmacniacza
 - 30 W -150 W
- wymiary produktu:
 - 291 x 500 x 163 mm
- waga netto:
 - 4,80 kg
- ilość minimalna:
 - 2 szt.