

## Topping PA3S Srebrny Kompaktowy Wzmacniacz Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 136 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 1 rok

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Kompaktowy Wzmacniacz Stereo Topping PA3S

Każdy kanał w PA3s korzysta z oddzielnego chipa MA12070. Osiągnięta w ten sposób separacja układu wyjściowego służy poprawieniu efektywności i redukcji przesłuchów. Rozdzielenie mocy na dwa chipy powoduje także lepsze odprowadzanie ciepła, poprawiając niezawodność urządzenia i wydłużając jego żywotność.

### Wysoka moc wyjściowa

PA3s może wyprowadzać 80Wx2 przy obciążeniu 4 omów, 10% THD + N. W wyższym standardzie THD+N wynoszącym 1%, moc wyjściowa wyniesie 65Wx2 przy obciążeniu 4ohm. Moc wyjściowa jest wystarczająca doysterowania dowolnych głośników podstawkowych, a nawet niektórych głośników podłogowych.

### Wejścia symetryczne + single-ended

PA3s zapewnia zbalansowane wejście TRS i wejście RCA single-ended. Zastosowanie zbalansowanego wejścia eliminuje potencjalne problemy z pętlą masy, zapewniając nieskazitelnie czysty dźwięk bez przydźwięku. Dwa wejścia są wybierane za pomocą przycisku na panelu przednim. PA3s zapamięta wejście wybrane, gdy było wyłączone.

### Topping D10 Balanced może być najlepszym przetwornikiem cyfrowo-analogowym USB dla PA3

D10 Balanced może zapewnić wysokiej jakości dekodowanie USB i zbalansowane wyjście TRS. W przypadku użycia z PA3 jest to równoznaczne z dodaniem wysokowydajnego wejścia USB do PA3. Ta kombinacja jest prosta i wydajna.

### Dane techniczne:

- Układ MA12070 wzmacniacza mocy klasy D
- W pełni zbalansowany wzmacniacz cyfrowy
- Wejścia
  - RCA i TRS
- Odpowiednia impedancja głośnika:

- 4–8 omów
- Maksymalna moc wyjściowa:
  - 80 W x 2 (4 omów), 45 W x 2 (8 omów)
- THD+N (przy 1 kHz):
  - <0,0045%
- SNR: 107dB (SE);
  - 112dB (BAL)
- DNR: 107dB (SE);
  - 112dB (BAL)
- Czułość wejściowa:
  - 1,75 Vrms (BAL), 0,92 Vrms (SE)
- Wymiary:
  - 16,8 x 12 x 4 cm