

Topping E70 Czarny Przetwornik DAC Salon Poznań Wrocław



Cena: 11 775 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 1 rok

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Przetwornik DAC Topping E70

Topping E70 to przetwornik cyfrowo-analogowy wyposażony w przedwzmacniacz i obsługę transmisji Bluetooth 5.1 ze wsparciem kodeków aptX HD czy LDAC.

Topping E70 zawiera stopień konwersji cyfrowo-analogowej oparty na układzie firmy ESS ES9028Pro. Ten 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy z ośmioma kanałami korzysta z architektury HyperStream II i zapewnia wysokiej jakości odtwarzanie dźwięku, charakteryzujące się pełną przejrzystością i precyzją.

Całkowicie nowy obwód konwersji I/V

E70 korzysta z całkowicie nowego obwodu konwersji I/V, zaprojektowanego w celu zapewnienia niskich zniekształceń i szumów - zajmując jednocześnie mniej miejsca. To jest kolejny krok dochodzenia do granic możliwości, aby DAC mógł ujawnić swój pełny potencjał.

Bluetooth 5.1

Wyposażony w chip Qualcomm QCC5125, Bluetooth 5.1 umożliwia zdalne przesyłanie strumieniowej muzyki bezpośrednio ze smartfona lub tabletu. Obsługuje również kodeki transmisji wysokiej rozdzielczości aptX, aptX HD, aptX Adaptive i LDAC, gwarantując wysoką jakość odtwarzania przez Bluetooth.

Interfejs USB XMOS XU316

Wejście USB Topping E70 jest powiązane z najnowszą generacją interfejsu XMOS XU316, z niestandardowym sterownikiem Thesycon. Ten potężny interfejs obsługuje strumień audio o wysokiej rozdzielczości, do PCM 32bit 768kHz i DSD512, zapewniając bardzo wysoką jakość odsłuchu.

Wyzwalacz Trigger 12V

E70 posiada wyzwalacz 12V ze sterowaniem aktywnym (wyjście wyzwalacza) i pasywnym (wejście wyzwalacza). Za pomocą prostego przewodu jack 3.5 mm Topping E70 można włączać i wyłączać w synchronizacji z innym sprzętem.

Wyjście zbalansowane XLR i niezbalansowane RCA z regulowanym poziomem sygnału

E70 zapewnia zbalansowane wyjście XLR i single-ended RCA. Wejście można wybrać i możliwa jest aktywacja tylko jednego lub obu jednocześnie. Ponadto Topping oferuje inteligentną funkcję, która pozwala dostosować poziom wyjść w zależności od zastosowania i pożądanej integracji. W ten sposób poziom wyjścia XLR można zmienić z 4V na 5V, a wyjścia RCA z 2V na 2.5V.

Dane techniczne:

Dodatkowo w zestawie:

- 1x Pilot zdalnego sterowania
 - 1x kabel USB
 - 1x kabel zasilający
 - 1x antena Bluetooth
-
- Wejścia:
 - DAC: USB-B
 - Kontrola tonów:
 - NIE
 - Przetwornik DAC:
 - ES9028Pro
 - Stosunek sygnał/szum:
 - RCA: 126dB XLR: 132dB
 - Zniekształcenia THD:
 - RCA: < 0.0007% XLR: < 0.0002%
 - Pasmo przenoszenia:
 - 20Hz-40kHz (±0.4dB)
 - Bluetooth:
 - 5.1
 - Wejście optyczne:
 - 1
 - Wejścia koaksjalne:
 - 1
 - Wyjścia 2xRCA liniowe:
 - 1
 - Wyjścia 2xXLR:
 - 1
 - Złącze słuchawkowe:
 - 3.5mm mini jack
 - 6.35 mm
 - Regulacja głośności:
 - TAK
 - INNE:
 - Poziom wyjściowy: 2,1 Vrms @ 0 dBFS (tryb 4 V) 2,5 Vrms @ 0 dBFS (tryb 5 V) 4,2 Vrms @ 0 dBFS (tryb 4 V) 5 Vrms @ 0 dBFS (tryb 5 V)
 - Obsługiwane kodeki Bluetooth AAC, SBC, aptX, aptX HD, aptX LL, aptX Adaptive, LDAC
 - Obsługiwane częstotliwości próbkowania USB: PCM do 32 bitów 768 kHz, natywne DSD do DSD512, DSD DoP do DSD256 Optyczny/koncentryczny: PCM do 24bit 192kHz, DSD DoP do DSD64
 - Odbiornik Bluetooth: QCC5125 Interfejs USB XMOS: XU316
 - Pilot:
 - TAK
 - Wysokość:
 - 4.4cm
 - Szerokość:
 - 20cm
 - Głębokość:
 - 13.8cm
 - Gwarancja:
 - 24 miesiące