

## Fyne Audio F500 SP Białe Kolumny Podstawkowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 17 745 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały, Czarny, Orzech

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

#### Kolumny Podstawkowe Fyne Audio F500 SP

Monitor F500SP z 6-calowym (150mm) przetwornikiem IsoFlare przeznaczony do ustawienia na statywie, zapewnia pełnozakresową, punktową reprodukcję źródła dźwięku w całym spektrum audio, zapewniając wyjątkową szczegółowość i najlepsze w swojej klasie obrazowanie. Wielowłóknista membrana charakteryzuje się wyjątkową reprodukcją basu dzięki innowacyjnemu systemowi z podwójnymi magnesami oraz zawieszeniu FyneFlute, która redukuje rezonanse membrany na jej obrzeżu przy bardzo mocnym wychyleniu.

Kompaktowy i doskonale zaprojektowany w Wielkiej Brytanii, F500SP jest najmniejszym głośnikiem z serii Special Production. Wzorując się na wielokrotnie nagradzonym modelu F500, wersja SP dodaje unikalny przetwornik Special Production IsoFlare, dostrojoną zwrotnicę i system portów BassTrax klasy premium, wszystkie te elementy pochodzą z prestiżowej serii F700.

Wyjście niskich częstotliwości jest kierowane przez port promieniujący w dół do systemu dyfuzorów BassTrax Tractrix firmy Fyne, zapewniając płynną odpowiedź basową i łatwą integrację z pomieszczeniem. Dwuprzewodowy panel połączeniowy wyposażono w piąty zacisk, służący do uziemienia obudowy przetwornika i eliminacji zakłóceń RF pochodzących od wzmacniacza lub kabla.

Dzięki udoskonalonym detalom, takim jak cokół z anodowanego aluminium, aluminiowe wykończenie przetworników oraz opcja wykończenia fornirem orzechowym o głębokim połysku, F500SP jest najbardziej przystępnym cenowo głośnikiem klasy premium produkowanym w Wielkiej Brytanii.

### Dane techniczne:

- Typ systemu :
  - 2-drożny, port skierowany w dół, z dyfuzorem BassTraxTM Tractrix\*.
- Zalecana moc wzmacniacza:
  - (Watt RMS) 30 - 120
- Moc ciągła:
  - (Watt RMS) 60
- Czułość:

- (2,83 V @ 1 m) 90dB
- Impedancja nominalna:
  - 8 Ohm
- Pasmo przenoszenia:
  - (-6dB typowo w pomieszczeniu) 42Hz - 34kHz
- Głośniki:
  - 1 x 150mm przetwornik punktowy IsoFlare™ Wielowłóknowy stożek basu/średnicy, zawieszenie FyneFlute™ z 25mm magnezową kopułką kompresyjną głośnika wysokotonowego, neodymowy układ magnetyczny
- Częstotliwość zwrotnicy:
  - 1,7 kHz
- Typ zwrotnicy:
  - Bi-wired pasywny niskostratny, 2. rzędu dolnoprzepustowy, 1. rzędu górnoprzepustowy
- Wymiary:
  - WxSzxG 323 x 200 x 320mm (12.7 x 7.9 x 12.6")
- Waga:
  - każda 8,1kg
- Wykończenia:
  - Orzech Piano Gloss / Czarny Piano Gloss / Biały Piano Gloss