

## Furutech FS-15S Kabel Głośnikowy 1m Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 715 Kč

Cena dotyczy: metra bieżącego kabla ciętego ze szpuli bez końcówek

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Kabel Głośnikowy Furutech FS-15S

Zastosowany materiał to przewodnik Alpha U-OFC (poddany obróbce kriogenicznej).

Czynna średnica przewodnika 1,5mm. Izolacja przewodników to polietylen oraz teflon, z zewnątrz PVC.

Średnica zewnętrzna około 8,2 mm, kolor czerwony.

$\alpha$ -Conductor ( $\mu$ -OFC: Single Wire) + Izolacja dwuwarstwowa (Fluoropolymer + Air Foamed PE)

15 AWG  $\alpha$ -Conductor (1,767mm sq.) Materiał:  $\mu$ -OFC

### Najważniejsze cechy:

- Max. Rezystancja przewodu:  $\Omega$  / km 5.3 (JISC3005 6 20 °C)
- Min. Rezystancja izolacji:  $M\Omega \cdot km > 100$  (JISC3005 9,1 20 °C)
- Pojemność: PF / M 41,7 przy 1 KHz
- Indukcyjność:  $\mu H$  / M 1,4 przy 1KHz
- Wytrzymałość dielektryczna: V / 1 min. AC 1000 (JISC3005 8)

### Dane techniczne:

- Dyrygent:
  - $\alpha$ -przewodnik (1 X1,5 mm) Materiał:  $\mu$ -OFC
- Izolacja:
  - Polietylen fluoropolimerowy + piankowy
- Wypełniacz:
  - przędza bawełniana
- Tarcza:
  - taśma PET / Al + przewód  $\alpha$  Przewód 7X0,2 mm Taśma
- Płaszcz:

- elastyczny PVC
- Maksymalna rezystancja przewodu:
  - 0,01  $\Omega$  / M
- Całkowita średnica:
  - 8,2 mm (15 AWG)