

Gold Note PSU-5 Czarny Zasilacz Zewnętrzny Salon Poznań Wrocław



Cena: 15 723 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Zasilacz Zewnętrzny Gold Note PSU-5 do PH-5

Zmodernizuj swój przedwzmacniacz gramofonowy

PSU-5 to zewnętrzny zasilacz dedykowany przedwzmacniaczowi gramofonowemu PH-5, który jest idealnym ulepszeniem w celu zwiększenia wydajności systemu analogowego Gold Note i zapewnienia bezbłędnej reprodukcji płyt winylowych. Jest inspirowany tą samą filozofią, która stoi za naszą serią zewnętrznych zasilaczy, takich jak PSU-10 i PSU-1000. Konstrukcja wykorzystuje liniowy zasilacz z dedykowanymi transformatorami, wykonanymi na zamówienie we Włoszech zgodnie ze specyfikacją, aby zapewnić stałą jakość zasilania.

Oprócz tego jest wyposażony w filtr indukcyjny, który zapobiega szumom i zakłóceniom z sieci energetycznej AC.

Ultraczysta Moc Dla Sygnału Audio

Zasilacz PSU-5 posiada obwód 2-transformatorowy dla liniowego stopnia zasilania, aby skutecznie zapewnić najlepsze warunki pracy PH-5, z dużą ilością ultraczystej mocy.

Pozwala to zasilaczowi PSU-5 zapobiegać szumom pochodzącym z sieci, które są dodatkowo usuwane przez filtr indukcyjny z podwójnym dławikiem, opracowany z dedykowanym transformatorem całkowicie osłaniającym PH-5.

Duża i ultraczysta generowana moc umożliwia również większą dynamikę i drobniejsze szczegóły dźwięku, gwarantując najlepszy realizm i rekonstrukcję sceny.

Poprawia Wydajność Twojego Ph-5

Zasilacz PSU-5 idealnie pasuje do naszego nowego przedwzmacniacza gramofonowego PH-5. Dodaj dedykowany zasilacz zewnętrzny, aby przenieść PH-5 na wyższy poziom i cieszyć się nagraniami z ulepszonymi szczegółami i realizmem.

Dane techniczne:

- Właściwości Techniczne

- 3-szynowy zasilacz klasy audio
- 3 bardzo cichy regulator napięcia
- Maksymalna Zmiana Napięcia Wyjściowego
 - 0,05%
- Tłumienie Szumów Linii
 - >80dB
- Tłumienie Hałasu W Trybie Wspólnym
 - >80dB
- Czas Reakcji Pełnej Mocy
 - <2,5μsek

Moc

- Zasilacz
 - 100-120 V / 220-240 V z automatycznym wykrywaniem, 50/60 Hz
- Pobór Energii
 - 25 W
- Moc Dynamiki
 - >50 W
- Stacjonarna Moc
 - <1 W
- Bezpiecznik
 - 0,5A T

Wymiary I Waga

- Wymiary
 - 200mm szer. | 80mm wys. | 260mm D
- Waga
 - Kg. 2 – netto
 - Kg. 3 – w pudełku