

Pro-Ject X1 B Biały Gramofon Analogowy z Wkładką Pick It S2 MM Salon Poznań Wrocław



Cena: 28 934 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Gramofon Analogowy z Wkładką Pick It S2 MM Pro-Ject X1 B

Ramię karbonowo-aluminiowe o średnicy 8,6 cala

Wykonany jako jednoczęściowy projekt, bez główki wywołującej rezonans, X1 B jest dostępny z zamontowaną fabrycznie wysokiej jakości wkładką Pick it S2 MM. Jego supersztywna i doskonale wytłumiona konstrukcja zapewnia doskonale śledzenie rowka płyty.

Prawdziwie zrównoważony

Uwolnij pełną moc

Po prostu zmodernizuj swój X1 B do wkładki MC, podłącz go za pomocą jednego z naszych nowych prawdziwie zbalansowanych kabli gramofonowych do przedwzmacniacza gramofonowego i ciesz się sygnałem pozbawionym zakłóceń, o zwiększonej dynamice i niższym poziomie szumów.

Wyjście Mini XLR

Wszystko łączy jeden kabel

Oferujemy szeroką gamę zbalansowanych kabli gramofonowych z różnymi złączami, pasującymi do wszystkich naszych przedwzmacniaczy gramofonowych. Jeśli chcesz używać swojego X1 B z Phono Boxem S3 B, potrzebujesz „Connect it Phono Mini XLR / Mini XLR”.

Zbalansowane przedwzmacniacze

Doskonale dopasowanie!

Połącz swój X1 B z jednym z naszych nowych zbalansowanych modułów Phono Box i skorzystaj z w pełni zbalansowanej transmisji sygnału do przedwzmacniacza Phono. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź nasze nowe Phono Box S3 B i DS3 B.

Dane techniczne:

- Prędkość
 - 33, 45, 78 (elektroniczna zmiana prędkości)
- Zasada
 - napęd pasowy
- Różnica prędkości
 - 33: 0,30% 45: 0,25%
- Wow i trzepotanie
 - 33: 0,15% 45: 0,13%
- Talerz
 - Grubość 20 mm, ciężki akryl 1,5 kg
- Łożysko główne
 - stal nierdzewna/mosiądz
 - Ramię 8,6"
- Efektywna długość ramienia
 - 218,5 mm
- Zwis
 - 18 mm
- Efektywna masa ramienia
 - 10,0g
- Zakres siły śledzenia
 - 0 - 30 mN
- Dołączone akcesoria
 - Zasilacz 15 V DC /0,8 A, osłona przeciwpyłowa, kabel Connect it E Phono, mata filcowa
- Pobór energii
 - Maks. 5,0 W / < 0,3 W w trybie gotowości
- Wymiary
 - 415 x 125 x 335 mm (szer. x wys. x gł.)
- Waga
 - 7 kg netto / 9,5 kg brutto