

Apart Audio PREZONE2 Przedwzmacniacz Stereofoniczny Salon Poznań Wrocław



Cena: 29 773 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Przedwzmacniacz Stereofoniczny Apart Audio PREZONE2

Przedwzmacniacz stereofoniczny z dwiema strefami wyboru źródła dźwięku i poziomu głośności

Apart PREZONE2 to wielofunkcyjny przedwzmacniacz stereofoniczny umożliwiający niezależną regulację wyboru źródła muzyki i głośności w dwóch strefach stereo. Urządzenie pozwala na łatwe miksowanie dwóch poziomów mikrofonowych z jednym z czterech źródeł muzyki. Nowatorska i wyjątkowo intuicyjna konstrukcja panelu przedniego bezpośrednio wskazuje, jak obsługiwać przedwzmacniacz PREZONE2, natomiast logiczny układ panelu tylnego sprawia, że każdy instalator w okamgnieniu zorientuje się, jak zainstalować urządzenie.

Model PREZONE2 wyraźnie wybijają się ponad konkurencję. Dzięki wyższemu stosunkowi sygnału do szumu, łatwej obsłudze, logicznej konstrukcji i uniwersalnym funkcjom instalacyjnym urządzenie to nadaje się do zastosowania w prawie każdych warunkach profesjonalnego nagłaśniania.

Dane techniczne:

- montaż w szafie rack o szerokości 19" (483 mm)
 - tak
- wysokość w jednostkach rack (1 U = 44 mm)
 - 2 U
- zasilanie
 - 100–240 V AC
- wyjścia stref
 - 2 stereofoniczne
- wyjście SPDIF
 - nie
- regulator poziomu muzyki
 - tak

- regulator poziomu mikrofonu
 - tak
- regulator poziomu VCA
 - nie
- wybór źródła dla strefy
 - tak
- symetryczne wejścia mikrofonowe
 - 2
- wejścia z zasilaniem Phantom
 - 2
- napięcie zasilania Phantom
 - 48 V
- bramka szumów na złączu mikrofonowym
 - nie
- wybór dynamiki wejścia
 - nie
- wybór dynamiki wyjścia
 - nie
- symetryczne wejście liniowe
 - 1
- niesymetryczne wejścia liniowe
 - 4
- liniowe wejście SPDIF
 - nie
- regulacja barwy
 - tak
- RS232 (port komunikacji szeregowej)
 - tak
- panel ścienny z regulatorami
 - tak
- priorytetowy styk wejściowy
 - tak
- wyciszenie VOX
 - tak
- sygnał dźwiękowy
 - tak
- wejście alarmowe (emergency)
 - tak
- priorytetowy styk wyjściowy
 - tak
- poziomy priorytetów
 - 4
- pasmo przenoszenia [Hz]
 - 20 – 25 k
- dostępna wersja 100 V
 - tak
- dostępna niska impedancja
 - tak
- masa netto produktu [kg]
 - 4