

Rekord Audio M500 Srebrny Gramofon Analogowy z Wkładką Ortofon 2M Blue Salon Poznań Wrocław



Cena: 34 546 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Gramofon Analogowy Rekord Audio M500

Zaawansowany, ręczny gramofon z subchassisem

Jako pierwszy ręczny gramofon REKKORD z naszej serii M, stawiając REKKORD M500, postawiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko. Celem było opracowanie ręcznego gramofonu opartego na technicznie wysokiej jakości ramionach REKKORD, który łączy w sobie ciężką podstawę podstawową z pływającą obudową pomocniczą w nowoczesnym designie. Pomimo smukłej konstrukcji, podstawowa obudowa ma masę niezbędną do wytłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków uderzeniowych i wibracji z zewnątrz. Podwozie pokryte aluminium unosi się na czterech specjalnych sprężynach parabolicznych i dlatego jest oddzielone od reszty podwozia. Zapewnia to dodatkową minimalizację zakłóceń zewnętrznych. Trzy specjalnie buforowane aluminiowe nóżki w połączeniu z mocowaniem ramienia kardana sprawiają, że czasochłonne poziomowanie gramofonu nie jest konieczne. Oczywiście stosowane są tutaj również bardzo precyzyjne ustawienia antypoślizgowe i siły śledzenia naszych w pełni automatycznych maszyn. Dlatego zawsze gwarantujemy bezproblemową i nieskomplikowaną instalację. M500 przekonuje nie tylko z zewnątrz. M500 jest dostępny z wysokiej jakości wkładką Ortofon 2M Blue lub bez niej, która odtwarza każdy szczegół nagrań. Głosy i instrumenty brzmią jeszcze bardziej naturalnie niż wcześniej. Kable, osłona przeciwkurzowa i pojedynczy adapter są dostarczane w zestawie z gramofonem.

Najważniejsze cechy:

Wstępnie wyregulowana wkładka Ortofon 2M Blue

- 2M Blue to audiofilska wkładka MM, która zapewnia szeroką, ale szczegółową scenę dźwiękową o przytłaczającej przejrzystości.

Ramię o średnicy 8,3 cala o wyważonym ciężarze

- Aluminiowe ramię o ultraniskiej masie (ULM) z łożyskiem Cardana własnej produkcji.

Bezmasowa regulacja siły śledzenia

- Bezmasowa regulacja siły śledzenia, która optymalizuje środek ciężkości bezpośrednio w środku łożyska.

Ciężki, aluminiowy talerz

- Solidny aluminiowy talerz ma wewnątrz pierścień tłumiący, który pomaga wytłumić wszelkie rezonanse i zminimalizować drgania i trzepotanie.

System Subchassis

- Talerz i ramię są oddzielone od reszty obudowy systemem subchassis.

Jednoczęściowa obudowa MDF

- Główna obudowa wykonana jest z jednego kawałka płyty MDF, która ma idealny podstawowy charakter tłumienia rezonansów.

Dane techniczne:

Wymiary i waga

- Wymiary:
 - 430 x 130 x 365 mm
- Waga:
 - 6,3 kg

Napęd i prędkość

- Prędkość:
 - 33, 45 i 78 obr./min
- Układ napędowy:
 - Napęd pasowy
- Wow i trzepotanie:
 - 0,06%

Wkładka

- Typ:
 - Ruchomy magnes (MM)
- Model:
 - Ortofon 2M Czerwony
- Rysik:
 - Eliptyczny
- Pasma przenoszenia:
 - 20-20000 Hz
- Separacja kanałów:
 - 22 dB
- Impedancja/pojemność obciążenia:
 - 47 kOhm / 150-300 pF
- Waga:
 - 7,2 g
- Zalecana siła śledzenia:
 - 1,8 g

Wyjście

- Kabel Phono RCA + masa

Moc

- Zewnętrzny zasilacz
- Napięcie:
 - 12 V prądu stałego
- Aktualny:
 - 150mA

Akcesoria

- Kabel, osłona przeciwpyłowa, adapter dla singli