

Sonus Faber Lumina V Amator Wenge Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 51 452 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Orzech, Czerwony połysk, Wenge

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Sonus Faber Lumina V Amator

Kolumny Podłogowe Sonus Faber Lumina V Amator - Rewelacyjny dźwięk w stylu!

Sonus Faber Lumina V Amator to prawdziwy majstersztyk w świecie audiofilii. Nazwa "Amator" nie jest przypadkowa - stanowi ona gwarancję wyjątkowego doświadczenia dźwiękowego. Wartościowe, jak każdy entuzjasta rynku wie, te kolumny podstawkowe zapewniają ekscytujący i wciągający odsłuch.

Nowoczesne zwrotnice Lumina V Amator są efektem inspiracji dziedzictwem kolekcji Homage. Czerpiąc z osiągnięć Amati G5 i Guarneri G5, te kolumny podłogowe oferują doskonałą jakość dźwięku. Zastosowane obwody IFF i filozofia koherencji fazowej gwarantują perfekcyjne odwzorowanie wirtualnej sceny dźwiękowej w trzech wymiarach. Innowacyjne filtry nie tylko zwiększają rozdzielczość, ale również zapewniają bardziej rygorystyczną i spójną reprodukcję dźwięku.

Lumina V Amator wyróżnia się nie tylko doskonałymi parametrami dźwiękowymi, ale także stylowym designem. Dostępna w trzech nowych, błyszczących wykończeniach: czerwonym, wengé i orzechowym, ta kolumna podłogowa wpisuje się doskonale w różnorodne aranżacje wnętrz. Dodatkowym elementem elegancji jest stolarka w jodełkę.

Podsumowując, Sonus Faber Lumina V Amator to nie tylko kolumny podłogowe - to prawdziwe arcydzieło dźwięku, które dostarczy Ci niezapomnianych chwil muzycznych.

Dane techniczne:

- Marka
 - Sonus faber
- Model
 - Lumina V Amator
- Kolor
 - Czerwony, Orzech, Wenge
- System:
 - 3-drożny system głośników podłogowych; wentylowana obudowa

- Głośnik wysokotonowy:
 - przetwornik DAD Ø 29 mm
- Głośnik średniotonowy:
 - przetwornik z papierową membraną Ø 150 mm
- Głośnik niskotonowy:
 - 2x przetworniki stożkowe 165 mm
- Zwrotnica:
 - 260 i 2850 Hz
- Pasmo przenoszenia:
 - 38 Hz – 24 000 Hz
- Czułość:
 - 90 dB SPL (2,83 V / 1 m)
- Impedancja nominalna:
 - 4 ohm
- Sugerowana moc wzmacniacza:
 - wyjście 50 – 300 W niezskałconego sygnału
- Zawartość opakowania:
 - 1x instrukcja obsługi, 2x zworki, 2x maskownice, 2x osłony przeciwpylowe z tkaniny, 4x kolce, 4x pod kolce, 4x blokady kolców
- Wymiary produktu:
 - 280 x 1049 x 373 mm
- Waga netto:
 - 22,50 kg