

## Paradigm CI Home H65-IW Ścienne Kolumny Instalacyjne Salon Poznań Wrocław



Cena: 8 293 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Ścienne Kolumny Instalacyjne Paradigm CI Home H65-IW

Kolumny instalacyjne Paradigm CI Home H65-IW z pewnością zasługują na uwagę, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i doskonałej jakości dźwięku. Kopułki przetwornika wysokotonowego z czystego tytanu (PTD), pokryte i chłodzone ferrofluidem, gwarantują nie tylko gładkość wysokich tonów, ale również niesamowitą czystość i szerokie pasmo dźwiękowe.

Średniotonowy przetwornik został powiększony i zoptymalizowany, wykorzystując ferrytowe magnesy i specjalne zawieszenie, co pozwala na przenoszenie dużej mocy i zapewnia detaliczną średnicę, równocześnie dostarczając czysty i obszerny bas.

Montaż kolumn staje się prostszy dzięki sztywnym zaciskom montażowym ABS, które nie tylko ułatwiają proces instalacji, ale również skracają czas potrzebny na zamocowanie kolumny. Tłoczone otwory montażowe zapewniają pewność przykręcenia śrub, co sprawia, że cała procedura przebiega bezproblemowo.

Dodatkowym atutem są magnetycznie montowane maskownice, wyposażone w neodymowe magnesy, które utrzymują je pewnie na miejscu, dodając estetyki całej konstrukcji.

Łatwo dostępne terminale głośnikowe gwarantują elastyczność połączeń, umożliwiając korzystanie z większych kabli głośnikowych oraz z wtyków typu "bananowego", pinów czy standardowych przewodów. To wszystko sprawia, że kolumny instalacyjne Paradigm CI Home H65-IW są doskonałym wyborem dla miłośników wysokiej jakości dźwięku, którzy cenią sobie także łatwość montażu i estetyczny wygląd.

Seria Home CI adresowana jest do osób przywiązujących dużą uwagę do wyboru głośników instalacyjnych: prawdziwie potężny dźwięk, łatwa instalacja i nowe wolne od ramek mikro-perforowane maskownice zapewniające całkowitą dyskrecję po montażu.

---

### Dane techniczne:

- Projekt:
  - 2-sterownik, 2-drożny w ścianie, obudowa ABS i zaciski montażowe
- Odpowiedź częstotliwości na osi:
  - $\pm 2$  dB od 70 Hz - 20 kHz

- Wysoka częstotliwość sterownika:
  - Kopuła PTD™ 3/4" (1,9 cm)
- Sterownik częstotliwości MID/BASS:
  - 6,5" (16,5 cm) wypełniony minerałem stożek polipropylenowy
- Pokój czułości / Anechoic:
  - 89 dB / 85 dB
- Impedancja:
  - Kompatybilny z 8 omami
- Wykończenia:
  - Biała, malowana kratka
- Waga:
  - 3,5 funta (1,6 kg)
- Przedłużenie niskiej częstotliwości:
  - 55 Hz
- Crossover:
  - Elektroakustyka 2-go rzędu przy 2,5 kHz
- Odpowiedź częstotliwości 30 ° OFF-AXIS:
  - ± 2 dB od 70 Hz - 18 kHz
- Odpowiedni zasięg mocy wzmacniacza:
  - 15-90 W
- Maksymalna moc wejściowa:
  - 60 W
- Całkowite wymiary:
  - Szerokość 11,125 cala (28,3 cm) Szerokość 8,125 cala (20,6 cm) Szerokość 3,375 cala (8,6 cm) Głębokość
- Wymiary wycinania:
  - 10,125" (25,7 cm) Wysokość 7,0625" (17,9 cm) Szerokość
- Minimalna głębokość montażu:
  - 2,75" (7,0 cm)