

Synthesis Roma 14 DC+ Wood Odtwarzacz CD Salon Poznań Wrocław



Cena: 77 559 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Wiśnia, Dąb

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Odtwarzacz CD Synthesis Roma 14 DC+

Roma 14DC+ wyposażony jest w USB typu "B", DSD 5,6MHz i wejście optyczne. Zastosowanie lampy CC88/6DJ8 w stopniu wyjścia we wzmacniaczu różnicowym dla perfekcyjnego dopasowania z wyjściem przetwornika cyfrowo-analogowego (Asahi Kasei AK4495S) skutkuje uzyskaniem bardzo niskiej impedancji wyjścia i wyjątkowo szerokiego pasma przenoszenia. Konstrukcja ta zoptymalizowana została poprzez potężne, ekranowane transformatory mocy redukujący interferencje. Szereg metalizowanych polipropylenowych kondensatorów wysokiej klasy steruje obwodami sygnału audio. Wszystkie najważniejsze podozespoły tej jednostki napędzane są wielostopniowym, w pełni regulowanym zasilaczem. Zastosowany mechanizm marki TEAC został specjalnie opracowany do odtwarzania audio, zapewniając temu odtwarzaczowi CD osiągnięcie najwyższej jakości.

Dane techniczne:

- - Mechanizm
 - TEAC CD 5020
- - Lampy na wyjściu (każdy kanał)
 - 1 X ECC88
- - Pasma przenoszenia
 - 20Hz to 20KHz - 1dB
- - Przetwornik D/A
 - Asahi Kasei AK4497 32bit 192KHz z upsamplingiem
- - Stosunek sygnału do szumu
 - > 95dB (A-ważony)
- - Zniekształcenia
 - < 0,3%
- - Poziom wyjściowy
 - 1,5V RMS przy 0 dBFS
- - Typ wyjścia
 - Regulowany
- - Impedancja wyjściowa
 - < 200 Ω

- - Maksymalna rozdzielczość
 - 24Bit 192KHz (Optical, Coaxial), 32Bit 384KHz (USB), DSD up to 5,6 Mhz (USB)
- - Wejścia cyfrowe
 - 1 x Optyczne, 1 x Koaksjalne, 1 x USB typu "B" Windows/Mac/iOs/ kompatybilne z Androidem
- - Wyjścia cyfrowe
 - Optyczne Toslink
- - Pobór mocy
 - 30W
- - Pilot
- - Wymiary (S x W x G)
 - 410 x 95 x 390 mm
- - Waga
 - 8,00 kg