

Naim CI-NAP 108 Wzmacniacz Mocy Salon Poznań Wrocław



Cena: 82 834 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Mocy Naim CI-NAP 108

8-kanalowy wzmacniacz mocy

CI-NAP 108 to 8-kanalowy wzmacniacz mocy zaprojektowany jako idealne uzupełnienie zintegrowanej instalacji audio, w szczególności ściennych głośników hi-fi Focal. W połączeniu z CI-Uniti 102 może być używany do adresowania kilku głośników w różnych pomieszczeniach lub wzmacniania ośmiu oddzielnych strumieni audio dzięki lokalnym wejściom dla każdego wzmacnianego kanału. Jest to najlepsze rozwiązanie wzmacniające dla systemu będącego synonimem bezkompromisowej mocy i jakości dźwięku.

Wydajność i elastyczność

Łatwy, szybki i dyskretny w instalacji (montaż w szafie rack), CI-NAP 108 umożliwia pokrycie rozległych obszarów odsłuchowych dzięki 8 dostępnym kanałom, bez uszczerbku dla charakterystycznej jakości dźwięku Naim - dźwięku światowej klasy. Lokalne wejścia umożliwiają również rozdzielenie 8 różnych strumieni, co zapewnia jeszcze większą elastyczność.

Wraz ze streamerem i wzmacniaczem CI-Uniti 102 oraz wzmacniaczem monofonicznym CI-NAP 101 i wzmacniaczem liniowym 70V/100V, reprezentuje to, co najlepsze w elektronice Naim dedykowanej zintegrowanemu audio (dla domu, punktów sprzedaży detalicznej, łodzi...), ale także jako uzupełnienie procesorów audio-wideo w celu połączenia jakości dźwięku i mocy.

Najważniejsze cechy:

- 10 wejść RCA, w tym 8 wejść lokalnych i 2 wejścia magistrali L/R.
- 10 wyjść RCA do szeregowego połączenia z innymi wzmacniaczami, takimi jak CI-101.
- Cichy, wydajny i kompaktowy zintegrowany wzmacniacz mocy.
- Dwa wyjścia Euroblock na kanał dla łatwego równoległego połączenia głośników.
- Niezależna kontrola poziomu.
- Wykrywanie sygnału wejściowego z automatycznym wyłączeniem po 20 minutach.
- Uniwersalne zasilanie sieciowe 100V do 240V.

Dane techniczne:

- Typ Wzmacniacz
 - Liczba kanałów
 - 8
- Moc (Niska impedancja)
 - 8Ω
 - 150W
 - 4Ω
 - 260W
 - 2Ω
 - 260W
- Połączenia wejściowe
 - Analogowe – RCA – (47 kΩ)
- Połączenia wyjściowe
 - Linia
 - RCA
 - Głośniki
 - Euroblock
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD+N@1kHz)
 - <0,006%
- Zysk
 - 29 dB
- Stosunek sygnału do szumu
 - 105dB (ważony A)
- Pasmo przenoszenia (-3 dB)
 - 3 Hz - 70 kHz
- Zasilanie robocze
 - 100 V do 240 V +/-10%, 50/60 Hz
- Przewodowe wejście/wyjście automatyki
 - 12 V
- Wysokość stojaka
 - 1,5U
- Wymiary (wys. x gł. x gł.)
 - 25/8x173/8x113/4" (6,66 x 44 x 30 cm)
- Waga
 - 15,43 funta (7,7 kg)
- Nominalna moc pobierana
 - 340W
- Pobór mocy w trybie czuwania
 - 0,5W
- Temperatura pracy
 - 5°C do 35°C
- Temperatura przechowywania
 - -20°C do 60°C