

Rogue Audio RP-5 Czarny Przedwzmacniacz Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 153 786 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Przedwzmacniacz Stereo Rogue Audio RP-5

RP-5 jest pierwszym przedwzmacniaczem lampowym Rogue Audio, opartym na innowacyjnym projekcie platformy RP-X. Oferując jedwabiście gładki charakter dźwięku, a jednocześnie pozostając niezwykle zaawansowanym technologicznie urządzeniem, RP-5 ustanawia nowe źródło odniesienia w zakresie wydajności i funkcjonalności. W konfiguracji optymalizowanych komputerowo obwodów urządzenia wykorzystano cztery lampy 12AU7 w układzie mu-follower, dzięki czemu RP-5 może pochwalić się wybitną jakością dźwięku, jak również wiodącą w branży specyfikacją techniczną.

RP-5 oferuje użytkownikowi znacznie więcej niż jedynie dźwiękową doskonałość w połączeniu z licznymi funkcjami, które mają wzbogacić doświadczenia odsłuchowe. Zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy współpracujący z wkładkami MM i MC posiada regulowane wzmocnienie o wartościach 40 i 60 dB. Zróżnicowane możliwości obciążenia wkładki gramofonowej pozwalają na jak najlepszą konfigurację brzmienia.

Lampowy wzmacniacz słuchawkowy zapewnia gładki i wypełniony detalami dźwięk, który będzie towarzyszył wieczornym sesjom odsłuchowym. Wśród pozostałych funkcji znajdziemy wejścia sygnału procesora kina domowego i przycisk „mono”.

Pilot zdalnego sterowania umożliwia regulację poziomu głośności, balansu, wybór źródła sygnału, wyciszenie dźwięku oraz włączanie i wyłączanie urządzenia.

Elegancki wygląd przedwzmacniacza RP-5 dopełnia czytelny wyświetlacz VFD, który pokazuje informacje na temat poziomu głośności, balansu oraz wyboru źródła sygnału.

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia:
 - 1Hz – 100KHz +/- 1 dB
- Zniekształcenia THD:
 - <0.1%
- Wzmocnienie w stopniu liniowym:
 - 10 dB
- Wzmocnienie w stopniu Phono:
 - 40dB

- 50dB
- 55dB
- 60dB
- Znamionowe napięcie wyjściowe:
 - 1V
- Maksymalne napięcie wyjściowe:
 - 27V RMS
- Impedancja wyjściowa:
 - 500 Omów
- Dokładność krzywej RIAA:
 - +/- 0.1 dB
- Komplet lamp:
 - 4 x 12AU7/ECC82
- Wymiary:
 - 47cm W x 36.8cm D x 11.4cm H
- Waga:
 - 7.25 kg / 9 kg do wysyłki