

Rogue Audio RH-5 Srebrny Wzmacniacz Słuchawkowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 110 236 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Słuchawkowy Rogue Audio RH-5

Wzmacniacz słuchawkowy RH-5 wprowadza rewolucyjną platformę technologiczną RP-X, opracowaną przez Rogue Audio, do świata personalnego audio. Wzmacniacz RH-5 z łatwością napędza najbardziej nawet wymagające słuchawki, zapewniając przy tym doskonale przejrzyste, pełne brzmienie o lampowej gładkości. Aby je w pełni docenić, trzeba posłuchać. Oprócz doskonałego brzmienia i wyglądu, RH-5 oferuje użytkownikom również szerokie możliwości połączeń i wiele opcji ustawień. Niezwykle cichy, mocny i muzyczny wzmacniacz RH-5 to doskonałe nowe rozwiązanie dla miłośników hi-endowego brzmienia słuchawek.

Wzmacniacz wyposażony jest w trzy pary wejść RCA i jedną parę zbalansowanych wejść XLR. Zestaw wyjść obejmuje w pełni zbalansowane wyjścia 3-pinowe i 4-pinowe a także 2 gniazda ¼" dla jacka TSR, co umożliwia wspólne słuchanie muzyki.

Trzy ustawienia poziomu wzmacnienia pozwalają dopasować prąd wyjściowy do wymagań słuchawek o niskiej, średniej i wysokiej czułości. Wyraźny wyświetlacz OLED w elegancki sposób informuje o wszystkich ustawieniach urządzenia. Można go również – w razie potrzeby – wyłączyć. Pilot zdalnego sterowania, wyposażony w siedem przycisków, pozwala na zmianę głośności, wybór źródła, wyciszenie urządzenia i zmianę jasności wyświetlacza.

RH-5 to jednak nie tylko doskonały wzmacniacz słuchawkowy. Może być również sercem dwukanałowego systemu audio.

Zbalansowane i niezbalansowane liniowe wyjścia przedwzmacniacza pozwalają wykorzystać wybrany wzmacniacz mocy do napędzania dowolnych kolumn. Opcjonalna płytki z układem przedwzmacniacza gramofonowego MM/MC pozwala cieszyć się kolekcją winyli – zarówno za pomocą słuchawek, jak i kolumn. Możliwość wyboru jednego z dwóch stopni wzmacnienia, 43 lub 58dB, pozwala połączyć opcjonalny przedwzmacniacz z najbardziej popularnymi wkładkami. Szeroki wachlarz opcji ustawień impedancji wkładek pozwala osiągnąć optymalne brzmienie dla każdej z nich.

Dane techniczne:

- wejścia
 - 3 pary RCA
 - 1 para XLR

- wyjścia
 - 1 para wyjść zbalansowanych 3-pinowych XLR
 - 1 wyjście XLR 4-pinowe
 - 2 wyjścia dla jacków 1/4" TSR
- lampy
 - 2 x 12AU7/ECC82
- odpowiedź częstotliwościowa:
 - 5Hz – 50kHz +/- 1dB
- THD:
 - < 0,05%
- wzmocnienie stopnia liniowego:
 - 3/12/16dB [do wyboru]
- moc wyjściowa:
 - 3,5W [32Ω]
- impedancja wyjściowa:
 - < 0,1Ω [1kHz]
- wzmocnienie stopnia phono:
 - 43/58 dB
- zgodność z RIAA:
 - +/- 0,1dB
- napięcie przesterowania:
 - 40 mV
- zużycie energii:
 - 31 W
- wymiary:
 - 38,1 x 34,3 x 10,2 cm sz./gł./wys.
- ciężar:
 - 8,62 kg
- zasilanie:
 - 220-240 V – 50/60 Hz