

Rogue Audio Sphinx v3 Srebrny Wzmacniacz Hybrydowy Zintegrowany Salon Poznań Wrocław



Cena: 75 325 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Zintegrowany Wzmacniacz Hybrydowy Sphinx v3

Dynamiczny, transparentny i dogłębnie muzyczny. Rogue Sphinx ustanawia nowe standardy w grupie przystępnych cenowo wzmacniaczy zintegrowanych. Dzięki wykorzystaniu wyrafinowanego projektu obwodów elektronicznych, opracowanych dla najbardziej zaawansowanych wzmacniaczy Rogue Audio, Sphinx jest w stanie prześcignąć pod względem wartości konstrukcji pojedyncze monobloki, których budowa jest kosztowniejsza. Z mocą 100 W, generowaną przez hybrydowy układ, Sphinx jest w stanie wytworzyć realistyczne poziomy dźwięku, mogące nawet rywalizować z wykonaniem muzyki na żywo.

Co nowego w V3?

W Sphinx w wersji V3, na nowo został zaprojektowany dyskretny wzmacniacz słuchawkowy, opierający się o elementy MOSFET dla zapewnienia większej mocy oraz lepszych osiągnięć. V3 posiada również, całkowicie przeprojektowaną, znakomitą sekcję phono o przełączanym wzmocnieniu odpowiednio 44/60dB, współpracującą z wkładkami MM i MC. Stałopoziomowe i regulowane wyjścia umożliwiają podłączenie subwoofera lub innych urządzeń zewnętrznych, przy czym wyjście aktywne napędzane jest poprzez lampy. Liniowy układ zasilający o wysokiej pojemności zapewnia olbrzymią wydajność energetyczną, aby urządzenie mogło odtworzyć najgłębsze basowe pasażę, a wiele regulowanych stopni zasilania pozwala uzyskać niezwykle gładkie tony średnie i wysokie. Obrabiana maszynowo płyta czołowa, z grubego płata szrotowanego aluminium, jest dostępna w wersji czarnej bądź srebrnej, co pozwala dopasować wygląd wzmacniacza do reszty systemu, a opcjonalny pilot zdalnego sterowania zapewnia wygodę bezprzewodowej kontroli głośności dźwięku.

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia:
 - 20Hz - 20KHz
- Zasilanie
 - Transformator toroidalny o mocy 375W
- Wejścia
 - 4 pozłacane gniazda RCA
- Wyjścia

- Pojedyncza para połączonych zacisków głośnikowych
- Wyjścia aktywne RCA do subwoofera lub wzmacniacza
- Zniekształcenia THD:
 - <0.1% typowo, <1% przy mocy nominalnej
- Współczynnik tłumienia
 - > 1000
- Moc wyjściowa:
 - min. 100 WPC / 8 Ohm
- Wzmocnienie sekcji phono:
 - 44 dB (MM) i 60 dB (MC)
- Maksymalny pobór mocy
 - 250W
- Napięcie wejściowe:
 - 1.0V RMS
- Sterowanie
 - pilot podczerwieni
 - pokrętła na frontowej płycie wzmacniacza
- Wymiary:
 - 39 cm W x 43 cm D x 12.7 cm H
- Waga:
 - 11.3 kg netto; 13.6 kg do wysyłki