

LEAK Sandwich 150 Kolumny Podstawkowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 14 859 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podstawkowe ze Stojakiem LEAK Sandwich 150

Leak Sandwich 150 i 250 to szczyt innowacji, które rozpoczęły się w 1961 roku wraz z oryginalnym modelem Leak Sandwich. Te postępy technologiczne są wdrażane z najwyższym poszanowaniem tradycji, a także ciągłym dążeniem do stworzenia sprzętu do reprodukcji dźwięku najwyższej jakości, dostępnego dla każdego wymagającego audiofila.

Leak Sandwich 150 to 2-drożny głośnik podstawkowy z kombinacją 6,5-calowego (170 mm) przetwornika niskotonowego "Sandwich" i 1,2-calowego (30 mm) powlekanego tekstylnego przetwornika kopułkowego o wysokiej częstotliwości.

Podobnie jak ciepło przyjęte modele wzmacniaczy zintegrowanych Leak Stereo 130 i 230, nowe modele głośników Leak Sandwich 150 i 250 zachowują stonowaną, klasyczną stylistykę Leak. Wykończona okazałym fornirem z prawdziwego drewna orzechowego, obudowa jest ozdobiona aluminiową wstawką dopasowaną i wykończoną zgodnie z tymi samymi wzorcowymi standardami wykończenia przetworników i materiałów membran.

Dekoracyjna tkanina maskownicy została dobrana tak, aby pasowała do klasycznej stylistyki Leak i zapewniała maksymalną przejrzystość akustyczną.

Wprawne oko zauważy również, że nowe głośniki Leak Sandwich 150 i 250 są dostarczane w idealnie dopasowanych parach z "ręczną" prezentacją układu.

Znacznie więcej niż tylko cechy wzornictwa przemysłowego, skrupulatne rozmieszczenie każdego przetwornika jest przemyślane do n-tego stopnia, umożliwiając w ten sposób projekcję prawdziwie precyzyjnej stereofonicznej sceny dźwiękowej.

Dane techniczne:

- model: Sandwich 150
- opis ogólny: 2-drożna obudowa wentylowana/standmount
- typ obudowy: Bass reflex
- układ przetworników: 2-drożny
- przetwornik basowy: 6,5" (170 mm) aluminiowo-piankowa membrana Sandwich
- przetwornik wysokich tonów: 1,2" (30 mm) powlekaną kopułką tekstylną
- ekran AV: nie

- czułość (2,83 V @ 1 m): 86,5 dB
- zalecana moc wzmacniacza: 25 - 150 W
- szczytowy SPL: 106 dB
- impedancja nominalna: 6 Ω (kompatybilne z 8 Ω)
- minimalna impedancja: 4 Ω
- pasmo przenoszenia (+/-3 dB): 44 Hz - 26 kHz
- rozszerzenie basów (-6 dB): 38 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,4 kHz
- objętość obudowy (w litrach): 19.6 L
- wykończenie: okleina z prawdziwego drewna - orzech
- akcesoria standardowe: gumowe nóżki