

## Triangle Borea BR03 Connect Zielone Kolumny Podstawkowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 9 745 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Białe, Czarny, Jasne drewno, Dąb, Niebieski, Zielony

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Kolumny Podstawkowe Triangle Borea BR03 Connect

Triangle Borea Active BR03 Connect to aktywne kolumny podstawkowe wyposażone w jeden z najbardziej zaawansowanych wzmacniaczy dostępnych na rynku. Dzięki połączeniu fachowej wiedzy firmy Triangle oraz nowoczesnych technologii, kolumny BR03 Connect są doskonałym wyborem do pomieszczeń o powierzchni 15-35 m<sup>2</sup>. BR03 Connect są rodzeństwem aktywnych kolumn podstawkowych BR-03BT, ale dodatkowo zostały zaopatrzone w wejście HDMI ARC i USB-B.

### Kino domowe

Przeżyj immersyjne doznania płynące z kina domowego dzięki wejściu HDMI ARC. Podłącz BR03 Connect do telewizora za pomocą kabla, a następnie zsynchronizuj kolumny z pilotem od telewizora (technologia CEC), by ułatwić sobie codzienne użytkowanie. Zasięg pilota wynosi 15m.

### Złącze USB-B

Ciesz się grą lub korzystaniem z monitorów studyjnych dzięki wejściu USB-B. Podłącz BR03 Connect do komputera i korzystaj z pełnej mocy przetwornika cyfrowo-analogowego DAC, osiągając dźwięk studyjnej jakości bez utraty danych (384 kHz / 32 bity, DSD 256).

### Przedwzmacniacz gramofonowy

Kolumny BR03 Connect wyposażone są w wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, obsługujący wkładki MM. Podłącz gramofon bezpośrednio do kolumn i ciesz się prawdziwym analogowym brzmieniem podczas odtwarzania swoich ulubionych czarnych płyt w prędkościach 33 obr./min. oraz 45 obr.

### Uniwersalność

Kolumny wyposażone są w szeroki wachlarz wejść analogowych i cyfrowych. Wejścia koaksjalne, optyczne, RCA, jak również dedykowane wyjście na subwoofer, pozwalają na podłączenie kolumn do wszystkich urządzeń audio/wideo. Transmisja bezprzewodowa umożliwia swobodne przesyłanie muzyki z dowolnego urządzenia Bluetooth. Dzięki obsłudze kodeków Bluetooth 5.0 aptX HD i aptX Low Latency, zapewniających przesyłanie sygnału dźwiękowego o częstotliwość

próbkowania maksymalnie 48kHz/24-bit, można cieszyć się brzmieniem wysokiej jakości.

## Moc

Wzmacniacz pracujący w klasie D znakomicie prowadzi i kontroluje dynamikę kolumn, dostarczając 60W na kanał. Wspólnie z 16 centymetrowym przetwornikiem z naturalnego papieru celulozowego oraz 25 milimetrową kopułką wysokotonową z jedwabiu, zapewniają doskonale kontrolowaną, liniową odpowiedź częstotliwości.

## Niezawodna konstrukcja

Obudowa wykonana z HDF, wyposażona w autorski system DVAS (Driver Vibration Absorption System) redukujący wibracje generowane przez głośnik średnio-niskotonowy, poprawia neutralność i czystość odtwarzanego dźwięku. Na innowacyjny system DVAS składają się wzmocnienia wewnątrz obudowy wykonane z płyt MDF oraz pianka EVA.

## Akcesoria w zestawie

Pilot dołączony w zestawie umożliwia sterowanie głośnikami z odległości ponad 15 metrów, niezależnie od fizycznych przeszkód (ściany, meble itd). W zestawie znajduje się również biały kabel głośnikowy z miedzi OFC o długości 3 metrów, przewód zasilający 220 V oraz osiem samoprzylepnych nóżek antypoślizgowych.

W zestawie:

- 1 x głośnik pasywny
- 1 x głośnik aktywny (kontrolka z przodu)
- 2 x maskownica
- 1 x pilot, w tym. 2 baterie AAA
- 8 x samoprzylepne nóżki antypoślizgowe do umieszczenia pod głośnikami
- 1 x przewód zasilający AC
- Kabel głośnikowy 1 x 3 metry do połączenia głośników
- 1 x instrukcja obsługi

Funkcje pilot:

- włączenie / wyłączenie
- regulacja głośności
- przełączanie odtwarzanych utworów / pauza / play
- zmiana źródła dźwięku
- wyciszenie "Mute" (3-sekundowe przytrzymanie powoduje wyłączenie diody led na froncie urządzenia, która włącza się chwilowo tylko w przypadku naciśnięcia któregoś z przycisków)
- regulacja wzmocnienia basu i wysokich tonów

---

## Dane techniczne

- Skuteczność: 90 dB/W/m
- Pasma przenoszenia: 47 Hz – 22 KHz (+/- 3 dB)
- Moc wbudowanego wzmacniacza: 2 x 60 W
- Impedancja: 8  $\Omega$  (min. 4,2  $\Omega$ )
- Zastosowane przetworniki:
  - Wysokotonowy: 1" kopułka jedwabna z systemem EFS
  - Średnio-niskotonowy: 6,5"
- DAC: ESS 9018K2M
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, and AAC audio
- Wejścia:
  - AUX mini-jack 3.5mm
  - Optyczne Toslink
  - Koaksjalne
  - USB-B
  - HDMI ARC
  - Para RCA
  - Para RCA (Phono MM)
- Wyjście: Subwoofer
- Wymiary (S x W x G): 206 x 360 x 314 mm
- Waga: 14,2 kg
- Dostępne wykończenia: Oak, Black, Green, Light Oak, Blue, Cream