

Avantgarde Acoustic Uno XD G2 Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 334 313 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Avantgarde Acoustic Uno XD G2

Zdjęcia poglądowe, ceny różnią się w zależności od wersji kolorystycznej. Przedstawiona cena dotyczy standardowej palety kolorystycznej kolumny w wersji ze zwrotnicą pasywną. W kwestii wyceny konkretnej wersji - zachęcamy do kontaktu z naszymi salonami

Nasza marka reprezentuje jasną obietnicę. Ta obietnica zaczyna się tutaj: naszym modelem wejściowym.

Dzięki eleganckiej 20-calowej sferycznej tubie, Uno XD jest kwintesencją wstępu do świata Avantgarde Acoustic™. Prawdziwy rasowy głośnik, Uno XD jest rzadkością, łączącą nieskazitelne piękno z ekscytującą intensywnością. Ale przede wszystkim, Uno XD uosabia prawdziwe cechy obecne w każdym systemie Avantgarde Acoustic™: Moc, bezwysiłkowość i czystą przyjemność.

Uno XD to wyjątkowo potężny system o najwyższej wydajności, z doskonałą równowagą, rozdzielczością i dynamiką. Serce systemu to średnie częstotliwości – zaskakująco głębokie, sięgające do 300 Hz – obsługiwane przez imponującą 20-calową sferyczną tubę średniotonową napędzaną przez opatentowany 5-calowy przetwornik M1-OMEGA firmy Avantgarde Acoustic™. Powyżej 3 kHz, 1-calowy przetwornik wysokotonowy H1-OMEGA z 5-calową sferyczną tubą dopełnia górny zakres spektrum częstotliwości.

Moc jest niczym bez kontroli, dlatego Uno XD został zaprojektowany z myślą o gracji i precyzji w każdej chwili. Dzięki starannie zaprojektowanej technologii CDC, średni zakres nie ma pasywnych komponentów filtra w ścieżce sygnału – kierując sygnał muzyczny bezpośrednio do serca przetwornika. Mniej komponentów, mniej interakcji, mniej tarcia zapewniając wyjątkowe szczegóły. Czystość spotyka Wydajność w najlepszym wydaniu.

Subwoofer SUB225 XD uzupełnia równowagę między wydajnością sferycznej tuby a reprodukcją niskich częstotliwości. Jest napędzany przez dwa imponujące 10-calowe przetworniki o dużym wychyleniu, a jego hojna moc pochodzi z aktywnego modułu wzmacniacza XD 1000, wyposażonego w zoptymalizowany wzmacniacz klasy D o mocy 1000 watów, który zapewnia bezwysiłkową zdolność odsłuchową z precyzją i zwinnością super-głośników nawet przy maksymalnym obciążeniu.

Główną cechą serii XD jest całkowicie nowy panel sterowania, wyposażony w wyświetlacz i rozbudowaną 3-przyciskową obsługę, która nie tylko ułatwia precyzyjne dostosowanie podstawowych funkcji, ale także dostęp do nowych zaawansowanych funkcji. Wśród nich jest 10-pasmowy korektor parametryczny, który precyzyjnie dostosowuje zakres basów do wymagań akustycznych pomieszczenia. Wszystkie te możliwości są dostępne za pomocą darmowego oprogramowania dla systemów PC/Windows lub Mac OS.

Dzięki nowo opracowanemu wejściu opartemu na DSP, Uno XD dostosuje się nawet do wymagających warunków akustycznych pomieszczenia, i może być zoptymalizowany na poziomie, gdzie każda muzyka jest prezentowana w sposób naprawdę realistyczny. Problemy akustyki pomieszczenia i technologii hi-fi wreszcie schodzą na dalszy plan, a nagrana muzyka ożywa z fascynującą i natychmiastową obecnością.

Jednak doświadczenie Avantgarde to nie tylko technologia i wydajność. Wyrafinowany design odzwierciedla się w smukłej prostocie i elegancji formy. To wymarzony system o intensywności w pełni rozwiniętych głośników sferycznych, odpowiedni nawet do mniejszych pomieszczeń odsłuchowych, przenoszący swojego właściciela od pełnego relaksu do pełnego ekscytacji.

Dodatkowe tuby i panele przednie dostępne za dodatkową opłatą:

Kolory tub:

- Turmalinowy Żywy Czarny
- Stealth Nocny Szary
- Diamentowy Kryształ Srebrny
- Akoya Perłowy Biały
- Jasny Bursztynowy Brąz
- Saona Plażowy Kremowy
- Błyszczący Cytrynowy Pomarańczowy
- Rubinowy Błyszczący Czerwony
- Szafir Burma Niebieski
- Jasny Topaz Niebieski
- Szmaragdowy Perłowy Zielony

Dane techniczne:

Subwoofer:

- Średnica przetwornika: 250 mm / 10"
- Materiał membrany: papier odlewany
- Materiał magnesu: ferryt
- Przetworniki na subwoofer: 2

Wzmacniacz Subwoofera:

- Moc wzmacniacza (RMS): 1000 (2 x 500) wat, klasa D
- Aktywny crossover: programowalny przez wbudowany DSP
- Filtr subsoniczny: programowalny przez wbudowany DSP
- Wejście wyzwalacza 12V: tak
- Limiter: tak
- Programowalny przez LAN/USB: tak/tak
- Wejścia, przełączalne: 1 x poziom głośnikowy i 1 x XLR (żeńskie)
- Wyjście przelotowe: 1 x XLR (męskie)
- Nóżki: 4 niestandardowe stożki z kolcami z precyzyjnym mechanizmem regulacji
- Podstawa ramy: rama z litego odlewane aluminium
- Obudowa subwoofera: wzmocniona konstrukcja z 30 mm MDF
- Przednia osłona subwoofera: zdejmowana osłona z tkaniny
- Wskaźnik działania: dioda LED na panelu logo subwoofera
- Montaż tuby: gwintowane połączenie dla tub średniotonowych i wysokotonowych

Pasma Przenoszenia:

- Satelita: 290 - 20000 Hz
- Subwoofer: 18 - 500 Hz

Moc Maksymalna:

- 50 wat

Czułość (1 wat / 1 m):

- 107 dB

Częstotliwości Crossover:

- 290 / 3.000 Hz

Impedancja Nominalna:

- 18 Ohm

Zalecana Moc Wzmacniacza:

- 10 wat