

## PMC Active Twenty5.23i Dąb Podłogowa Kolumna Głośnikowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 89 492 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech, Czarny, Dąb

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Podłogowa Kolumna Głośnikowa PMC Active Twenty5.23i

Już nasz najlepiej sprzedający się model w formie pasywnej, Active 23i dodaje aktywną zwrotnicę i wzmocnienie 2x100W w każdym głośniku, aby stworzyć elegancką podłogową konstrukcję jeszcze bardziej zdolną do wypełnienia średniej wielkości pomieszczeń przejrzystą, autentyczną dynamiką i bez wysiłku rozciągniętym basem. Dzięki wyborowi wykończeń wspólnych dla całej serii Active twenty5i, dyskretnie wtapia się w każde pomieszczenie: recenzent Chris Kelly powiedział o pasywnych 23i: "Połącz je z wysokiej jakości wzmacniaczem i dobrym źródłem, a nigdy nie pożałujesz zakupu" i właśnie to zrobiliśmy z Active 23i, wbudowując wzmocnienie dla rozwiązania muzycznego "po prostu dodaj źródło".

Seria Active twenty5i, w połączeniu z przedwzmacniaczem lub dowolnym odtwarzaczem strumieniowym z regulacją głośności, stworzy zgrabny, stylowy, światowej klasy system muzyczny.

### GŁĘBSZY, CZYSTSZY, BARDZIEJ WYRAZISTY BAS I WIĘCEJ

Większa szczegółowość i naturalność

Pełne, bogate brzmienie przy każdym poziomie głośności

Głębszy bas z mniejszej obudowy

Źródłem legendarnego, naturalnego, realistycznego brzmienia PMC jest profesjonalnie sprawdzona na całym świecie technologia obciążenia basu Advanced Transmission Line (ATL).

ATL wykorzystuje energię generowaną przez jednostkę basową w znacznie bardziej inteligentny, wydajny sposób niż konstrukcje głośników oparte na skrzyniach portowanych lub zamkniętych.

### Dane techniczne:

- Efektywna długość ATL™: 2.4 m
- Kierunkowość pozioma: 90 stopni
- Kierunkowość pionowa: 90 stopni

- Złącza wejściowe: Zbalansowane analogowe XLR i niezbalansowane RCA
- Wzmacniacze: HF 100 W RMS + LF 100 W RMS
- Wzmocnienie/czułość: 1 V<sub>rms</sub> = 96.5 dB SPL @ 1 m (ustawienie niskie) / 106.5 dB SPL @ 1 m (ustawienie wysokie)
- Impedancja wejściowa: > 14 kΩ
- Zasilanie: 90-260V, złącze IEC C14
- Wymiary: wys. 907 mm (35.7") (+20 mm kolce), szer. 162 mm (6.4") (238 mm wraz z listwami cokołowymi), gł. 330 mm (13") (+9 mm maskownica)
- Częstotliwość zwrotnicy: 1.75 kHz
- Głośniki:
  - LF: PMC 5.5" / 140 mm stożek long-throw g-weave™ z obudową z odlewu aluminiowego
  - HF: PMC/SEAS®, 19 mm, seria twenty5i, miękka kopułka z tkaniny SONOMEX™, chłodzona ferrofluidem, z 34 mm pierścieniem i kratką dyspersyjną
- Pasmo przenoszenia: 28 Hz - 25 kHz
- Impedancja: 8 Ohm
- Waga: 15 kg