

## PMC Active Twenty5.24i Orzechowa Podłogowa Kolumna Głośnikowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 118 337 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech, Czarny, Dąb

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

#### Podłogowa Kolumna Głośnikowa PMC Active Twenty5.24i

Nasz największy model Active twenty5i, Active twenty5.24i, to dwudrożny głośnik, który brzmi jak znacznie większa konstrukcja trójdrożna. Napędzany przez 200 W zoptymalizowanego wewnętrznego wzmocnienia na głośnik i z aktywną zwrotnicą zapewniającą optymalne zasilanie każdego przetwornika, wypełni nawet duże pomieszczenia odsłuchowe fascynującymi występami muzycznymi. 19-milimetrowy głośnik wysokotonowy z miękką kopułką i 6,5-calowy przetwornik średnio-niskotonowy są płynnie zintegrowane i łączą się z naszą technologią ATL™, aby zapewnić wrażenia wysokiej jakości jak żadne inne - wystarczy dodać przedwzmacniacz lub odtwarzacz sieciowy z regulacją głośności, aby uzyskać kompletny system high-end zajmujący minimalną przestrzeń.

Seria Active twenty5i - wysokiej klasy dźwięk w eleganckim i wygodnym wydaniu z bezkompromisową wydajnością.

#### GŁĘBSZY, CZYSTSZY, BARDZIEJ WYRAZISTY BAS I WIĘCEJ

Większa szczegółowość i naturalność

Pełne, bogate brzmienie przy każdym poziomie głośności

Głębszy bas z mniejszej obudowy

Źródłem legendarnego, naturalnego, realistycznego brzmienia PMC jest profesjonalnie sprawdzona na całym świecie technologia obciążenia basu Advanced Transmission Line (ATL).

ATL wykorzystuje energię generowaną przez jednostkę basową w znacznie bardziej inteligentny, wydajny sposób niż konstrukcje głośników oparte na skrzyniach portowanych lub zamkniętych.

---

### Dane techniczne:

- Efektywna długość ATL™: 3 m
- Kierunkowość pozioma: 100 stopni
- Kierunkowość pionowa: 90 stopni

- Złącza wejściowe: Zbalansowane analogowe XLR i niezbalansowane RCA
- Wzmacniacze: HF 100 W RMS + LF 100 W RMS
- Wzmocnienie/czułość: 1 Vrms = 99 dB SPL @ 1 m (ustawienie niskie) / 109 dB SPL @ 1 m (ustawienie wysokie)
- Impedancja wejściowa: > 14 kΩ
- Zasilanie: 90-260V, złącze IEC C14
- Wymiary: wys. 1015 mm (40") (+20 mm kolce), szer. 192 mm (7.6") (275 mm łącznie z listwami cokołowymi), gł. 419 mm (16.5") (+9 mm kratka)
- Częstotliwość zwrotnicy: 1.9 kHz
- Głośniki:
  - LF: PMC 6.5" / 170 mm stożek long-throw g-weave™ z obudową odlewaną ze stopu aluminium
  - HF: PMC/SEAS®, 19 mm, seria twenty5i, miękka kopułka z tkaniny SONOMEX™, chłodzona ferrofluidem, z 34 mm maskownicą i maskownicą dyspersyjną
- Pasmo przenoszenia: 27 Hz - 25 kHz
- Impedancja: 8 Ohm
- Waga: 23 kg