

LEAK STEREO 230 Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań Wrocław



Cena: 35 497 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrno-czarny, Drewniany

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Zintegrowany LEAK STEREO 230

STWORZONY Z MYŚLĄ O ENTUZJASTACH FILMÓW I MUZYKI Wszechstronna wydajność LEAK STEREO 230 jest immersyjna, precyzyjna i wyrafinowana. Szczegółowość, synchronizacja i dynamika wyróżniają się, niezależnie od źródła lub medium. Zaprojektowany dla współczesnych entuzjastów kina i muzyki z ukłonem w stronę naszego dziedzictwa, LEAK STEREO 230 nie ma sobie równych, jeśli chodzi o ekspresję i radość płynącą z odtwarzania zarówno muzyki, jak i filmów.

PODŁĄCZ SWÓJ GRAMOFON Tradycyjni audiofile rozpoznają wysoką jakość cichego, niskoszumowego wejścia gramofonowego LEAK STEREO 230. Zoptymalizowany pod kątem wkładek typu MM, obwód oparty na JFET zapewnia precyzyjną korekcję RIAA zgodnie ze standardami branżowymi dotyczącymi odtwarzania płyt winylowych.

WOLISZ SŁUCHAWKI? LEAK STEREO 230 wykorzystuje dedykowany obwód wzmacniacza z technologią Current Feedback dla wyjścia słuchawkowego. Dorównuje wydajnością samodzielnym wzmacniaczom słuchawkowym, poza klasą cenową tego kompletnego systemu, konstrukcja oferuje szybką obsługę sygnału wyjściowego dzięki dużej szybkości narastania. Rezultatem jest dynamiczna, szczegółowa i immersyjna wydajność oraz kompatybilność z wszelkiego rodzaju słuchawkami.

BEZKOMPROMISOWA KONWERSJA Wykorzystując uznany chip ES9018 Sabre32 Reference z 32-bitową architekturą HyperStream firmy ESS Technology i eliminatorem jittera w domenie czasowej, LEAK STEREO 230 oferuje bardzo niski poziom szumów, wysoki zakres dynamiczny cyfrowych plików audio z częstotliwością próbkowania do 384 kHz (PCM) i DSD256.

FUNKCJONALNOŚĆ ARC Wyposażony w złącze Audio Return Channel (ARC), LEAK STEREO 230 doskonale integruje się z domowymi systemami AV, przenosząc rodowód LEAK Hi-Fi również na ekran.

Dane techniczne:

- 2 x 75W (8ohm) / 2 x 115W (4ohm) Class AB
- Wzmacniacz ST MOSFET TDA7293 Dual Parallel
- Przetwornik cyfrowo analogowy ES9038Q2M 32-BIT
- MQA Full Decoder
- Bluetooth 5.0 (aptX / aptX LL)
- MM Phono
- 2 x wejście analogowe RCA
- 1 x SPDIF (coax)
- 1 x PC USB
- 1 x HDMI ARC
- Pobór mocy (Standby) <0.5W
- wymiary produktu: 300 x 115 x 414 mm
- waga netto: 11,10 kg