

FiiO BR13 Odbiornik Bluetooth Salon Poznań Wrocław



Cena: 2 082 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Odbiornik Bluetooth FiiO BR13

Zrelaksuj się i słuchaj nieograniczony przewodami

Dźwięk Bluetooth tchnie nowe życie w Twoje tradycyjne wzmacniacze, których nie ograniczają już kable. Dzięki Bluetooth możesz naprawdę zrelaksować się na sofie czy fotelu i przejąć całkowitą kontrolę nad dźwiękiem bez konieczności poruszania się. Powrót do słuchania przewodowego jest trudny, gdy już doświadczysz wygody, jaką zapewnia Bluetooth.

BR13 oferuje większą obsługę różnych kodeków Bluetooth niż inne produkty w tej klasie, obsługując siedem kodeków Bluetooth o wysokiej rozdzielczości, w tym LDAC. Dzięki LDAC możesz cieszyć się stabilnym dźwiękiem o wysokiej przepływności, porównywalnym z dźwiękiem z płyt CD.

Obsługiwane kodeki Bluetooth: LDAC/aptX Adaptive/aptX/aptX LL/aptX HD/AAC/SBC

W przeciwieństwie do wielu innych produktów w swojej klasie, BR13 można kontrolować za pomocą przycisków lub aplikacji. Niezależnie od tego, czy chcesz podejść do urządzenia, aby skorzystać z jego przycisków, czy też obsługiwać go zdalnie z aplikacji.

BR13 posiada funkcje Bluetooth, USB i SPDIF w jednym urządzeniu, dzięki czemu można go wygodnie używać z różnymi urządzeniami audio.

Bluetooth: Kompatybilny z telefonami, tabletami, laptopami, telewizorami i innymi urządzeniami transmitującymi Bluetooth.

USB: USB DAC obsługuje wejście 96 kHz/24 bity. Obsługuje UAC 1.0 w trybie plug-and-play z PS5, Switchem i innymi urządzeniami do gier.

Konwersja SPDIF: Dzięki BR13 sygnały optyczne/koncentryczne z telewizora/dekodera/odtwarzacza DVD można przekształcić na wyjście optyczne/koncentryczne/RCA, aby uzyskać wrażenia kina domowego.

SPDIF Bypass: Obsługuje wejście optyczne i koncentryczne, eliminując konieczność podłączania i odłączania kabli.

Dane techniczne:

- Układ Bluetooth: QCC5125 (dwurdzeniowa architektura CPU+DSP)
- Wersja Bluetootha: 5.1

- Obsługiwane kodeki Bluetooth: LDAC/aptX Adaptive/aptX/aptX LL/aptX HD/AAC/SBC
- DAC: ES9018K2M
- Układ wzmacniacza: TPA1882
- Wyświetlacz: typ VA
- Złącze USB: Typ C
- Tryb bez sterownika USB DAC: obsługiwany, UAC1.0
- Częstotliwość próbkowania USB DAC: 96 kHz/24 bity
- Częstotliwość próbkowania koncentrycznego i optycznego: do 192 kHz/24 bity
- Kontrola aplikacji: obsługiwana
- Wymiary: około 98 mm × 96 mm × 26,5 mm (bez anteny)
- Waga: około 135g